

# 613 SX

28°-54°

1.000/1.200W Halogenleuchtmittel

Zoom-Profilescheinwerfer

Art.-Nr. 025341



- Außergewöhnlich gute Abbildungsqualität
- Bis zu 8 Blendschieber gleichzeitig nutzbar
- Arretierbare Blendschieber
- Kompakte Abmessungen
- Konvektionsgekühltes Leuchtmittel
- Umfangreiches, universell einsetzbares Zubehör
- Optional auch mit Doppelfilterkassette 180 x 180mm, 185 x 185mm oder 191 x 191mm erhältlich

Die Profilscheinwerfer der 600er-Serie bieten sich immer dann für den Einsatz bei kurzen Distanzen an, wenn eine ausgezeichnete Abbildungsqualität gewünscht ist.

Gerade kleinere Theater mit exklusivem Programm und hohem künstlerischen Anspruch wissen diese Eigenschaften (Doppelkondensor-Optik, Zoom mit drei Linsen) zu schätzen. Die 600er-Serie ist mit einer mit Duran beschichteten Kondensornlinse ausgestattet. Damit ist die Linse auch im Betrieb mit 1.200W Leuchtmitteln und ungünstigsten Betriebszuständen absolut formstabil.

Der Frontslot bietet Platz für Filterrahmen der Größe 180 x 180mm, kann aber auch optional mit einer Doppelfilterkassette mit den Maßen 180 x 180mm, 185 x 185mm oder 191 x 191mm bestückt werden. Der Zugriff zum konvektionsgekühlten Leuchtmittel erfolgt durch die aufklappbare Unterseite.

## Lieferumfang

1 x Filterrahmen Metall, MK2, 180 x 180mm, für Serie 600 SX, 600 S, 400, 305, 306 (Art.-Nr. 025430)

3m Netzkabel mit Schuko-Stecker, Gobohalter (A-Size), 4 Blendschieber

<b>Technische Daten</b>	
Abstrahlwinkel/Zoom	28°-54°
Gobogröße	A-Size
Sockel/Lampentyp	GX9,5
Leistung des Leuchtmittels	1/1,2kW
Maße Frontkassette	180 x 180mm
Maße	565 x 240 x 330mm
Gewicht (ohne Verpackung)	11kg

<b>Zubehör</b>	
025441	Blendenschieber D8, für Serie SX/SNX
025443	Irisblende, min. 5mm Lichtdurchlass, für Serie SX/SNX
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
025413	Frostfilterglas 120 x 120mm, für Zoomtubus – Serie SX/SNX
025414	Bügel gekröpft, für Serie 400, 600
4023661	Sully LED Compartment, warmweiß
4023662	Sully LED Compartment, kaltweiß
4023663	Sully LED Compartment, warmweiß, mit Potentiometer
4023664	Sully LED Compartment, kaltweiß, mit Potentiometer
4025818	Doppel-Kondensator-Set, LED, für Sully Profilscheinwerfer