

613 SX

28°-54°, Doppelfilterkassette 180mm

1.000/1.200W Halogenleuchtmittel

Zoom-Profilescheinwerfer

Art.-Nr. 025344



- Außergewöhnlich gute Abbildungsqualität
- Bis zu 8 Blendschieber gleichzeitig nutzbar
- Arretierbare Blendschieber
- Kompakte Abmessungen
- Konvektionsgekühltes Leuchtmittel
- Umfangreiches, universell einsetzbares Zubehör
- Optional auch mit Doppelfilterkassette 180 x 180mm, 185 x 185mm oder 191 x 191mm erhältlich

Die Profilscheinwerfer der 600er-Serie bieten sich immer dann für den Einsatz bei kurzen Distanzen an, wenn eine ausgezeichnete Abbildungsqualität gewünscht ist.

Gerade kleinere Theater mit exklusivem Programm und hohem künstlerischen Anspruch wissen diese Eigenschaften (Doppelkondensor-Optik, Zoom mit drei Linsen) zu schätzen. Die 600er-Serie ist mit einer mit Duran beschichteten Kondensorenlinse ausgestattet. Damit ist die Linse auch im Betrieb mit 1.200W Leuchtmitteln und ungünstigsten Betriebszuständen absolut formstabil.

Der Frontslot bietet Platz für Filterrahmen der Größe 180 x 180mm, kann aber auch optional mit einer Doppelfilterkassette mit den Maßen 180 x 180mm, 185 x 185mm oder 191 x 191mm bestückt werden. Der Zugriff zum konvektionsgekühlten Leuchtmittel erfolgt durch die aufklappbare Unterseite.

Lieferumfang

1 x Filterrahmen Metall, MK2, 180 x 180mm, für Serie 600 SX, 600 S, 400, 305, 306 (Art.-Nr. 025430)

3m Netzkabel mit Schuko-Stecker, Gobohalter (A-Size), 4 Blendschieber

613 SX, 28°-54°, Doppelfilterkassette 180mm



| Technische Daten | |
|----------------------------|-------------------|
| Abstrahlwinkel/Zoom | 28°-54° |
| Gobogröße | A-Size |
| Sockel/Lampentyp | GX9,5 |
| Leistung des Leuchtmittels | 1/1,2kW |
| Maße Frontkassette | 180 x 180mm |
| Maße | 565 x 240 x 330mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 11kg |

| Zubehör | |
|----------|---|
| 025441 | Blendenschieber D8, für Serie SX/SNX |
| 025443 | Irisblende, min. 5mm Lichtdurchlass, für Serie SX/SNX |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz |
| 280178 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber |
| 025413 | Frostfilterglas 120 x 120mm, für Zoomtubus – Serie SX/SNX |
| 025414 | Bügel gekröpft, für Serie 400, 600 |
| 4023661 | Sully LED Compartment, warmweiß |
| 4023662 | Sully LED Compartment, kaltweiß |
| 4023663 | Sully LED Compartment, warmweiß, mit Potentiometer |
| 4023664 | Sully LED Compartment, kaltweiß, mit Potentiometer |
| 4025818 | Doppel-Kondensator-Set, LED, für Sully Profilscheinwerfer |