

329HPC

Plankonvex-Scheinwerfer

2.000–2.500W

Halogen-Scheinwerfer

Art.-Nr. 025362



- Optimiertes Gehäuse (kein „Wärmeknacken“)
- 200mm Linsendurchmesser
- Teflon-Linsenführung für Leichtlauf
- Exakte und ruckelfreie Einstellung des Abstrahlwinkels mittels Spindeltrieb und Drehknopf
- Antireflex-Lackierung innerhalb des Gehäuses
- Lichtdichte Doppelfilterkassette
- Tilt-Skalierung am Bügel
- Als Plankonvex-, Pebblekonvex- oder Fresnel-Scheinwerfer verfügbar

Mit der Serie 329 hat Robert Juliat leistungsstarke und zuverlässige Linsenscheinwerfer mit verschiedenen Abstrahlwinkeln und Linsentypen entwickelt.

Scheinwerfer dieser Serie verfügen über einen G22 Sockel, der das Leuchtmittel zuverlässig an seinem Platz hält und damit eine längere Standzeit der 2.000W oder 2.500W Lampen gewährleistet. So werden eine hohe Lichtausbeute und maximale Effizienz erreicht.

Das Gehäuse der Scheinwerfer ist wärmeoptimiert, das typische „Knacken“ bei Erwärmung und Abkühlung entfällt. All dies sind Faktoren, die die Scheinwerfer der Serie 300 für den Einsatz im Theater und TV besonders empfehlenswert machen.

Lieferumfang

1 x Filterrahmen Metall, MK2, 245 x 245mm, für Serie 329, optional für Serie 700, 900 (Art.-Nr. 025428)

3m Netzkabel mit Schuko-Stecker, Schutzgitter

Technische Daten	
Abstrahlwinkel/Zoom	16°-72°
Sockel/Lampentyp	G22
Leistung des Leuchtmittels	2/2,5kW
Maße Frontkassette	245 x 245mm
Linsendurchmesser	200mm
Maße	410 x 320 x 470mm
Gewicht (ohne Verpackung)	14kg

Zubehör	
091625	64796 CP91, 2500W, 230V, 3200K, 400h, G22
4010262	Torblende, für Serie 329
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz

Weitere Produktbilder

