# Lutin 306LPC

### Plankonvex-Scheinwerfer

1.000W

Modularer Halogen-Linsenscheinwerfer

Art.-Nr. 025532





- Optimiertes Gehäuse (kein Wärmeknacken)
- Teflon-Linsenführung für Leichtlauf
- Schnellwechsellinsensystem mit Fresnel-, Plankonvex- und Pebblekonvex-Linsen
- · Linsenwechsel ohne Werkzeug
- 150mm Linsendurchmesser

- Höhere Lebensdauer durch innovative Kabelführung
- · Antireflex-Lackierung innerhalb des Gehäuses
- Exakte und ruckelfreie Einstellung des Abstrahlwinkels mittels Spindelantrieb und Drehknauf
- Leuchtmittelzugriff bequem von oben durch Service-Klappe
- Lichtdichte Doppelfilterkassette

Der Lutin ist das vielseitige Multitalent von Robert Juliat, das sich schnell und einfach vom Stufenlinsen-Scheinwerfer zum Plankonvex- und Pebblekonvex-Scheinwerfer umrüsten lässt.

Für ein zielsicheres und schnelles Fokussieren des Lutin zeigt eine Skala die Linsenposition sowie auch deren Wirkungsbereich an. Dank des Spindelantriebs ist eine ruckelfreie Einstellung möglich. Eine innovative Zwangsführung der Verkabelung zum Leuchtmittelschlitten verhindert einen Kabelbruch. Der Klemmblock für das Versorgungskabel ist praktisch im rückwertigen Griff integriert und von außen zugänglich.

Aus den drei Basismodellen des Lutin kann der Anwender den für seine Anforderungen passenden Scheinwerfer auswählen. Ändert sich das Repertoire und sind andere Abstrahlcharakteristiken erforderlich, so kann durch den Austausch der Linsen (optional erhältlich) flexibel reagiert werden.

01.12.2025 1 von 2

## Lutin 306LPC, Plankonvex-Scheinwerfer



### Lieferumfang

1 x Filterrahmen Metall, MK2, 180 x 180mm, für Serie 600 SX, 600 S, 400, 305, 306 (Art.-Nr. 025430)

3m Netzkabel mit Schuko-Stecker, Schutzgitter

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	10°–66°
Sockel/Lampentyp	GX9,5
Leistung des Leuchtmittels	1.000W
Maße Frontkassette	180 x 180mm
Linsendurchmesser	150mm
Maße	210 x 300 x 435mm
Gewicht (ohne Verpackung)	7,2kg

Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
Torblende, für Serie 306, Lutin, Sully
Wechsellinse Fresnel 150mm, für Lutin
Wechsellinse Plankonvex 150mm, für Lutin
Wechsellinse Pebblekonvex 150mm, für Lutin

#### Weitere Produktbilder

