

Daylight-PAR-Faceted 4kW

FILMGEAR®

Hochleistungs Daylight-PAR Scheinwerfer

Art.-Nr. 345018



- Extrem hoher Output
- Fokussierbar
- Robustes Gehäuse
- Inkl. UV-Schutzglas
- Inkl. Ein-/Aus-Schalter
- Als 800W, 1,8kW, 4kW und 9kW Version erhältlich

Mit der Daylight-PAR-Faceted Serie präsentiert Filmgear flexible Hochleistungsscheinwerfer. Die Produkte der Serie verfügen über einen facettierten Reflektor, der eine äußerst hohe Lichtleistung trotz kompakter Abmessungen ermöglicht.

Die Serie ist aufgrund ihrer robusten Konstruktion und des homogenen Lichtfeldes immer dann die richtige Wahl, wenn es um TV- und Film-Licht geht. Außerdem überzeugt sie im Event- und Messe-Einsatz, wenn ein kompakter Scheinwerfer mit hohem Licht-Output gefordert ist. Dank der komfortablen Fokus-Einstellung über ein Stellrad auf der Rückseite des Daylight-PAR-Faceted entfällt der Tausch der Front-Linsen und somit auch die Lagerhaltung vieler notwendiger Einzelteile. Dabei überzeugt die Serie zudem mit praxisorientierten Detaillösungen wie zum Beispiel einer Transporthalterung für den Anschlussstecker, großzügigen Handgriffen, UV-Schutzglas und Ein-/Aus-Schalter.

Lieferumfang

1 x 4-Flügel-Torblende, für Aufnahme Ø410mm (16,1") (Art.-Nr. 335029)

1 x Spill Ring, für Daylight-PAR Faceted 4kW (Art.-Nr. 4010350)

Anschlusskabel inkl. 7pol. Rundsteckverbinder (Bajonettverschluss), 28mm TV-Zapfen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	15°–64°
Sockel/Lampentyp	G38
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	200V / 115V
Leistung des Leuchtmittels	4.000W
IP-Klassifizierung	IP23
Steckverbinder eingangsseitig	Anschlusskabel inkl. 7pol. Rundsteckverbinder (Bajonettverschluss)
Maße Frontkassette	410mm
Filterzuschnittsgröße	394mm
Linsendurchmesser	335mm
Maße	509 x 555 x 814mm
Gewicht (ohne Verpackung)	19kg

Zubehör	
092416	HMI 4000W/SE XS, 200V, 6000K, 500h, G38
092487	HMI 2500W/SE XS, 115V, 6000K, 500h, G38
280175	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 1m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, silber
280175-1	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 1m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz