

Daylight-PAR-Faceted 9kW

FILMGEAR®

Hochleistungs Daylight-PAR Scheinwerfer

Art.-Nr. 345019



- Extrem hoher Output
- Fokussierbar
- Robustes Gehäuse
- Inkl. UV-Schutzglas
- Inkl. Ein-/Aus-Schalter
- Als 800W, 1,8kW, 4kW und 9kW Version erhältlich

Mit der Daylight-PAR-Faceted Serie präsentiert Filmgear flexible Hochleistungsscheinwerfer. Die Produkte der Serie verfügen über einen facettierten Reflektor, der eine äußerst hohe Lichtleistung trotz kompakter Abmessungen ermöglicht.

Die Serie ist aufgrund ihrer robusten Konstruktion und des homogenen Lichtfeldes immer dann die richtige Wahl, wenn es um TV- und Film-Licht geht. Außerdem überzeugt sie im Event- und Messe-Einsatz, wenn ein kompakter Scheinwerfer mit hohem Licht-Output gefordert ist. Dank der komfortablen Fokus-Einstellung über ein Stellrad auf der Rückseite des Daylight-PAR-Faceted entfällt der Tausch der Front-Linsen und somit auch die Lagerhaltung vieler notwendiger Einzelteile. Dabei überzeugt die Serie zudem mit praxisorientierten Detaillösungen wie zum Beispiel einer Transporthalterung für den Anschlussstecker, großzügigen Handgriffen, UV-Schutzglas und Ein-/Aus-Schalter.

Lieferumfang

1 x Spill Ring, für Daylight-PAR Faceted 9kW (Art.-Nr. 4010351)

Anschlusskabel inkl. Rundsteckverbinder (Bajonettverschluss), 28mm TV-Zapfen, 4-Flügel-Torblende

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	15°–54°
Sockel/Lampentyp	GX38
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	160V / 125V
Leistung des Leuchtmittels	9.000W
Steckverbinder eingangsseitig	Anschlusskabel inkl. Rundsteckverbinder (Bajonettverschluss)
Filterzuschnittsgröße	568mm
Linsendurchmesser	500mm
Maße	712 x 675 x 1028mm
Gewicht (ohne Verpackung)	35kg

Zubehör	
4000369	HMI 9000 W/SE, 160V, 6000K, 400h, GX38
092316	HMI 6000W/SE XS, 123V, 6000K, 500h, GX38
280002	Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 1m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, silber
280002-1	Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 1m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, schwarz