

Exterior Linear Graze RGBW 300



60°

Einzelne R,G,B,W-LEDs

IP66 und IK08 zertifizierte LED Bar für permanente Outdoor-Installation

Art.-Nr. 4002380



- Abstrahlwinkel 10°, 15°, 60° oder 10°x60°
- Zertifiziert nach IP66 und IK08
- Einfaches Durchschleifen mit Hybrid-Kabeln
- Integriertes Netzteil
- DMX & RDM
- 5 Jahre Produktgarantie (gültig bei Kauf ab 01.12.2019)

Mit der Exterior Linear Serie bietet Martin by HARMAN LED-Bars zum flächigen Ausleuchten in der Architekturbeleuchtung. Durch unterschiedliche Optiken und deren einfache Kombinierbarkeit lassen sich verschiedene Bereiche schnell im Daisy-Chain-Verfahren verlinken und via DMX ansteuern.

Die RGBW LEDs ermöglichen eine stufenlose Farbmischung. Das stabile Gehäuse ist nicht nur nach IP66 gegen Umwelteinflüsse sondern auch nach IK08 gegen Vandalismus geschützt. Eine große Auswahl an optionalem Zubehör erleichtert die Installation.

Lieferumfang

Zwei Halterungen

Technische Daten	
Farbe	silber
Lichtstrom	600 lm
Abstrahlwinkel/Zoom	60°
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-277V
Leistung des Leuchtmittels	3W je LED
Kreis-/Kanal-Anzahl	4
IP-Klassifizierung	IP66
Gebrauchslage/Schwenkwinkel	Beliebig
Maße	305 x 72 x 99mm (L x B x H)
Gewicht (ohne Verpackung)	1,5 kg

Zubehör	
4002686	Exterior Linear Glare Shield 300, 4er Set
4002687	Exterior Linear Glare Shield 1200, 4er Set
4002688	Exterior Linear Leader Cable, 2m, Kabelende offen
4002601	Exterior Linear Leader Cable, 10m, Kabelende offen
4002689	Exterior Linear Verbindungskabel, 0,2m
4002690	Exterior Linear Verbindungskabel, 1m
4002691	Exterior Linear Verbindungskabel, 5m
4002692	Exterior Linear Verbindungskabel, 10m
4002571	Magnetic Test Tool, 10er Set
4011847	Companion

Weitere Produktbilder

