

# Exterior Linear Graze RGBW 1200



10°

Einzelne R,G,B,W-LEDs

IP66 und IK08 zertifizierte LED Bar für permanente Outdoor-Installation

Art.-Nr. 4002395



- Abstrahlwinkel 10°, 15°, 60° oder 10°x60°
- Zertifiziert nach IP66 und IK08
- Einfaches Durchschleifen mit Hybrid-Kabeln
- Integriertes Netzteil
- DMX & RDM
- 5 Jahre Produktgarantie (gültig bei Kauf ab 01.12.2019)

Mit der Exterior Linear Serie bietet Martin by HARMAN LED-Bars zum flächigen Ausleuchten in der Architekturbeleuchtung. Durch unterschiedliche Optiken und deren einfache Kombinierbarkeit lassen sich verschiedene Bereiche schnell im Daisy-Chain-Verfahren verlinken und via DMX ansteuern.

Die RGBW LEDs ermöglichen eine stufenlose Farbmischung. Das stabile Gehäuse ist nicht nur nach IP66 gegen Umwelteinflüsse sondern auch nach IK08 gegen Vandalismus geschützt. Eine große Auswahl an optionalem Zubehör erleichtert die Installation.

## Lieferumfang

Zwei Halterungen

| Technische Daten                      |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Farbe                                 | silber                        |
| Lichtstrom                            | 2,800 lm                      |
| Abstrahlwinkel/Zoom                   | 10°                           |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-277V                      |
| Leistung des Leuchtmittels            | 3W je LED                     |
| Kreis-/Kanal-Anzahl                   | 4/16                          |
| IP-Klassifizierung                    | IP66                          |
| Gebrauchslage/Schwenkwinkel           | Beliebig                      |
| Maße                                  | 1219 x 72 x 99mm ( L x B x H) |
| Gewicht (ohne Verpackung)             | 6,0 kg                        |

| Zubehör |  |
|---------|--|
| 4002686 | Exterior Linear Glare Shield 300, 4er Set          |
| 4002687 | Exterior Linear Glare Shield 1200, 4er Set         |
| 4002688 | Exterior Linear Leader Cable, 2m, Kabelende offen  |
| 4002601 | Exterior Linear Leader Cable, 10m, Kabelende offen |
| 4002689 | Exterior Linear Verbindungskabel, 0,2m             |
| 4002690 | Exterior Linear Verbindungskabel, 1m               |
| 4002691 | Exterior Linear Verbindungskabel, 5m               |
| 4002692 | Exterior Linear Verbindungskabel, 10m              |
| 4002571 | Magnetic Test Tool, 10er Set                       |
| 4011847 | Companion  |

**Weitere Produktbilder**

