

# Exterior Projection 1000

weiß

440W LED

IP66 zertifizierter Projektor für permanente Outdoor-Installation

Art.-Nr. 4010278



- 440W LED-Lichtquelle, 6500K
- Sehr präzise Abbildung
- CMY-Farbmischung und Farbrad mit 7 Farben
- IP66- und IK08- Zertifizierung
- 7 rotier- und wechselbare Gobos
- Komplettes Animationsrad und 2 Prismen
- Großer Zoombereich von 10°-43,5°
- Motorisierter Fokus
- DMX- / RDM- Steuerung und Stand-alone-Mode
- Wartungsarm dank LEDs und abgedichtetem Gehäuse
- In den Farben Weiß oder Silber erhältlich
- 5 Jahre Produktgarantie (gültig bei Kauf ab 01.12.2019)

Mit dem Martin by HARMAN Exterior 1000 lassen sich Strukturen, Texte oder individuell angepasste Gobos auf verschiedenste Distanzen sehr hell und scharf projizieren. Aufgrund der Zertifizierung nach IP66 und IK08 ist das Gerät für den Betrieb im Freien und somit insbesondere für die Architekturbeleuchtung geeignet.

Aufgrund des gleichzeitigen Einsatzes von Farben, Prisma und dem Gobo- und Animationsrad lassen sich mit dem größten Gerät der Exterior Projection Serie äußerst interessante Morphing-Effekte und Muster erzeugen. Das CMY-Modul ermöglicht eine flexible Farbgestaltung, die durch das Color-Wheel unterstützt wird. Das Animationsrad lässt sich ohne Endanschlag horizontal oder vertikal in den Strahlengang fahren. Zoom und Fokus sind motorisch verfahrbar. Alle Einstellungen lassen sich entweder per DMX oder am Gerät für den Stand-alone Modus frei programmieren.

## Lieferumfang

Netz- und Datenleitung 1,8m, Ende offen

Technische Daten	
Farbe	Weiß
Lichtstrom	16,800 lm
Abstrahlwinkel/Zoom	10°-43°
Farbtemperatur	6.500K
Leistung	645W
Leistung des Leuchtmittels	440W
Kreis-/Kanal-Anzahl	20
IP-Klassifizierung	IP66
Maße	702 x 417 x 618 (L x B x H)
Gewicht (ohne Verpackung)	50kg
Goborad 1	7 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
Gobogröße	30mm (Image 26mm)
CMY-Farbmischsystem	ja
Farbrad 1	7 Farben + Open, wechselbar
Prisma	4-fach, 3-fach, rotier- und indexierbar
Animation Wheel 1	rotier- und indexierbar
Frostfilter	stufenlos

Zubehör	
4010279	Glareshield, für Exterior Projection 1000
280002	Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 1m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, silber
4011847	Companion

**Weitere Produktbilder**

