

MAC Encore™ Wash warmweiß

inklusive Amptown SiP

468W LED

Kompaktes und leises Washlight für perfektes Personenlicht

Art.-Nr. 4010805



- 14° bis 60° Zoom
- Austauschbare PC-Linse optional erhältlich
- CMY-Farbmischung
- Extrem leise
- 1 Farbrad mit 6 festen Farben
- 585W Gesamtleistungsaufnahme
- 2 Blendschieber
- Iris

Der MAC Encore™ Wash von Martin by HARMAN ist ein LED-Washlight, mit dem sich eine äußerst farbgetreue Darstellung erzielen lässt. Aufgrund seines sehr breiten Spektrums weißer LEDs und den damit einhergehend hohen CRI, TLCI und TM-30 Werten eignet er sich so unter anderem perfekt als Personenlicht.

Ausgerüstet mit einem 468W LED-Chip gibt es den MAC Encore Wash in einer kaltweißen Version mit 6.000K und in einer warmweißen Version mit 3.000K. Besonders flexibel in der Anwendung macht ihn die austauschbare Frontlinse, die standardmäßig in Fresnel-Ausführung mitgeliefert wird, optional aber auch als plankonvex erhältlich ist. Das interne Barndoor-System mit zwei überlappenden Blendschiebern ist ebenso lautlos wie Iris, Zoom, Fokus und die CMY-Einheit. Auch die Lüfter des Scheinwerfers arbeiten nahezu geräuschlos. Der Einsatz in geräuschsensiblen Umgebungen wie in Theatern oder TV-Studios ist daher problemlos möglich. Sein geringes Gewicht und seine kompakten Abmessungen empfehlen den MAC Encore Wash aber auch für den Concert Touring- und Rental-Bereich.

Lieferumfang

2 x Omega-Adapter mit 2 x Camlock (Art.-Nr. 4002523)

Amptown SiP

| Technische Daten | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Farbe | schwarz |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V |
| Netzfrequenz | 50Hz, 60Hz |
| Leistung | 585W |
| Leistung des Leuchtmittels | 468W |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 14° - 60° |
| Mittl. Leuchtmittel-Lebensdauer | 50,000 h |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCON TRUE1, XLR5 |
| Steckverbinder ausgangsseitig | XLR5 |
| CMY-Farbmischsystem | ja |
| Farbrad 1 | 6 Farben + Open |
| CTB | stufenlos (auf der BlackBodyLine) |
| Iris | ja |
| Batteriegepuffertes Display | ja |
| Blendenschieber | 2 |
| Pan/Tilt | 540/268° |
| Maße | 452 x 480 x 755mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 28,5kg |
| IP-Klassifizierung | IP20 |

| Zubehör | |
|----------|---|
| 210478 | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m |
| 4010469 | Case für 2 MAC Encore Performance / Wash, passend für SiP, HD-Rollen, 8 Griffe, Zubehörfach, schwarz |
| 4010534 | Case für 1 MAC Encore Wash / Performance, passend für SiP, inkl. Hakenfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm |
| 280176 | Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, silber |
| 280176-1 | Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4002526 | Slimline Quick Trigger, silber, SWL 100kg |
| 4002525 | Halfcoupler, silber, SWL 500kg |
| 4002529 | Halfcoupler, schwarz, SWL 500kg |
| 4011847 | Companion |

Weitere Produktbilder

