

# MAC Encore™ Performance warmweiß

weiße Ausführung

468W LED

Kompaktes und leises Moving Light für äußerst farbgetreue Darstellung

Art.-Nr. 4011173



- 12° bis 48° Zoom
- CMY-Farbmischung
- Extrem leise
- 1 Farbrad mit 6 festen Farben
- 585W Gesamtleistungsaufnahme
- Blendenschieber
- Iris
- Goborad mit 5 rotierenden Gobos
- Frostfilter
- Animation-Wheel

Martin by HARMAN hat mit dem MAC Encore™ Performance ein LED-Moving Light entwickelt, das eine äußerst farbgetreue Darstellung ermöglicht. Dank des sehr breiten Spektrums der verwendeten weißen LEDs und den damit einhergehenden hohen CRI, TLCI und TM-30 Werten eignet es sich so unter anderem perfekt als Personenlicht.

Ausgerüstet mit einem 468W LED-Chip gibt es den MAC Encore Performance in einer kaltweißen Version mit 6.000K und in einer warmweißen Version mit 3.000K. Auch beim Thema Effekte bietet der MAC Encore Performance zahlreiche Funktionen. Neben einem Goborad mit fünf rotierbaren Gobos, einer Iris, einem Blendenschiebersystem und einem Frostfilter ist auch ein Animation-Wheel mit an Bord. Darüber hinaus ist das Gerät sehr leise im Betrieb, sowohl bei der Kühlung als auch bei den Bewegungen und Effekten, was den MAC Encore Performance optimal für geräuschsensible Umgebungen wie Theater oder TV-Studios und auch Concert Touring sowie Events macht.

Trotz seiner kompakten Abmessungen und seines geringen Gewichts verfügt der Martin MAC Encore Performance über einen extrem hohen Output, der in dieser Größenklasse seinesgleichen sucht.

## Lieferumfang

2 x Omega-Adapter mit 2 x Camlock (Art.-Nr. 4002523)

| Technische Daten                      |  |
|---------------------------------------|--|
| Farbe                                 | weiß                                   |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V                               |
| Netzfrequenz                          | 50Hz, 60Hz                             |
| Leistung                              | 585W                                   |
| Leistung des Leuchtmittels            | 468W                                   |
| Farbtemperatur                        | 3000K                                  |
| Abstrahlwinkel/Zoom                   | 12° - 48°                              |
| Mittl. Leuchtmittel-Lebensdauer       | 50,000 h                               |
| Steckverbinder eingangsseitig         | powerCON TRUE1, XLR5                   |
| Steckverbinder ausgangsseitig         | XLR5                                   |
| Goborad 1                             | 5 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar |
| Gobogröße                             | 37,5mm (Image 27mm)                    |
| CMY-Farbmischsystem                   | ja                                     |
| Farbrad 1                             | 6 Farben + Open                        |
| CTB                                   | stufenlos (auf der BlackBodyLine)      |
| Iris                                  | ja                                     |
| Frostfilter                           | 1                                      |
| Animation Wheel 1                     | Metall, rotier- und indexierbar        |
| Batteriegepuffertes Display           | ja                                     |
| Blendenschieber                       | 4                                      |
| Pan/Tilt                              | 540/268°                               |
| Maße                                  | 452 x 480 x733mm                       |
| Gewicht (ohne Verpackung)             | 31kg                                   |
| IP-Klassifizierung                    | IP20                                   |

| Zubehör  |   |
|----------|---|
| 210478   | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m  |
| 4010469  | Case für 2 MAC Encore Performance / Wash, passend für SiP, HD-Rollen, 8 Griffe, Zubehörfach, schwarz                    |
| 4010534  | Case für 1 MAC Encore Wash / Performance, passend für SiP, inkl. Hakenfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm         |
| 280176   | Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, silber  |
| 280176-1 | Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4002526  | Slimline Quick Trigger, silber, SWL 100kg   |
| 4002525  | Halfcoupler, silber, SWL 500kg  |
| 4002529  | Halfcoupler, schwarz, SWL 500kg   |
| 4011847  | Companion   |

**Weitere Produktbilder**

