grandMA3 4Port Node DIN-Rail

Art.-Nr. 4011702



- Verarbeitet MA-Net3, MA-Net2, sACN und Art-Net mit 1Gbit/s
- Vollständig konfigurierbar über grandMA3 + grandMA2 Pulte
- 3,9" Farb-TFT-Display für Konfiguration und Status
- PoE (Power over Ethernet)
- Vollständig RDM kompatibel

Der grandMA3 4Port Node DIN-Rail ist der Installations-Allrounder unter den Nodes von MA Lighting. Er sorgt für eine optimale DMX-Verteilung in jeder Theater-, Fernseh- oder Gotteshaus-Installation. Du hast einen Veranstaltungsort, an dem Du DMX-Linien an vielen verschiedenen Stellen benötigst? Dann ist der grandMA3 4Port Node DIN-Rail die ideale Lösung.

Der grandMA3 4Port Node DIN-Rail gibt vier DMX-Universen synchron aus jeder grandMA3 Session aus und kann vollständig über PoE (Power over Ethernet) betrieben werden. Dank seines modernen und leicht zu montierenden DIN-Rail Gehäuses ist der Node für jede Art von Festinstallation perfekt geeignet.

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, ist der Node mit einem Hochleistungsprozessor und einer 1 Gb/s Ethernet-Verbindung ausgestattet, die eine zuverlässige und stabile Umwandlung von Ethernet zu DMX (und umgekehrt) garantiert. Er ist von jeder grandMA3 Konsole oder onPC Station im Netzwerk fernkonfigurierbar. Der Node ist in der Lage, MA-Net3, MA-Net2, sACN und Art-Net Daten zu verarbeiten, und er ist vollständig RDM kompatibel. Ein 3,9" Farbdisplay an der Frontseite ermöglicht eine einfache Konfiguration und liefert einen schnellen Status-Überblick.

Lieferumfang
1x Steckverbinder für Stromversorgung (MC 1,5/ 3-ST1-5,08), Art.Nr. 4022468 4x Steckverbinder für DMX/MIDI/LTC (FK-MC 0,5/ 3-ST-2,5), Art.Nr. 4022469

Technische Daten	
Parameter	keine
Parameter Mode2	keine
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	AC 100 - 240 V; 50/60 Hz PoE (IEEE 802.3af; 48 V DC/max. 12 W)
Leistung	max. 15 VA
Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C / 14 °F bis 122 °F
Maße	150 x 50 x 90 mm / 6 x 2 x 4 in (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht (ohne Verpackung)	1 kg / 3 lbs
Steckverbinder	1 x Power (3pin Leiterplattenstecker) 1 x Ethernet/RJ45 4 x DMX512-A Out (3pin Leiterplattenstecker) 1 x USB 2.0 (Typ A)

Zubehör	
4021730	Adapterkabel-Set für grandMA3 4Port Node DIN-Rail, DMX über XLR 5-pol., (4x Kabel DMX/XLR5 (Länge 0.5m), 1x Kabel RJ45, 1x Einbaubuchse etherCON/RJ45 auf RJ45)
4021733	Adapterkabel-Set für grandMA3 4Port Node DIN-Rail, DMX über RJ45, (4x Kabel DMX/RJ45 (Länge 0.5m), 1x Kabel RJ45, 1x Einbaubuchse etherCON/RJ45 auf RJ45)

Weitere Produktbilder







