

# ELP CL (Color)

250W RGB + Amber + Lime-LED, schwarzes Gehäuse, ohne Tubus  
LED-Profilescheinwerfer mit präziser Farbwiedergabe

Art.-Nr. 4011710



- 250W LED-Profilier mit Blendschieber
- Hohe Farbwiedergabe (CRI >90)
- 19°, 26°, 36° oder 50° Linsentubus erhältlich
- 15°-30° oder 25°-50° Zoom-Tuben erhältlich
- 6.900 Lumen im High-Output-Mode
- RGB-, Amber- und Lime-LED
- Präzise No-Slip-Fokus Einstellung
- Fast-Fokus-Funktion für schnelles Einrichten
- Rosco und LEE Farb-Presets
- Verwendbar mit anderen Optiken
- Mit schwarzem und weißem Gehäuse erhältlich

Die statischen LED-Profilescheinwerfer der ELP Serie von Martin by HARMAN überzeugen mit präziser Farbwiedergabe, vereinfachter Bedienung und dauerhaft verringerten Betriebskosten. Die CL Variante nutzt eine Kombination aus einer RGB-, Amber- und Lime LED, um dem Anwender ein äußerst breites Lichtspektrum, und damit einhergehend hohe CRI, TLCI und TM-30 Werte zur Verfügung zu stellen. Ein weiterer Vorteil der farbigen LEDs ist die einfache und schnelle Einstellung verschiedener Farben über Color-Presets. Die Steuerung kann von einem Lichtpult oder direkt am Gerät erfolgen. Dank seiner flickerfreien LED-Engine kombiniert mit einer hervorragenden Farbwiedergabe meistert der Martin ELP Scheinwerfer auch höchste Anforderungen im TV- und Theater-Bereich.

Eine weitere Besonderheit ist der No-Slip-Knopf zum exakten Einstellen des Fokuspunktes. Dank eines einfachen Drehknopfes auf der Oberseite des Geräts lässt sich der Linsentubus exakt bewegen, ein schlagartiges Verfahren gehört damit der Vergangenheit an. Dem Benutzer stehen zudem je nach Anwendung ein High-Quality und ein High-Output-Mode zur Verfügung. Die Fast-Fokus-Funktion aktiviert 100% Helligkeit für 60 Sekunden und ermöglicht so ein schnelles Einrichten des Lichtes ohne DMX-Ansteuerung.

## Lieferumfang

1,5m Anschlusskabel True1, Ende offen

# ELP CL (Color), 250W RGB + Amber + Lime-LED, schwarzes Gehäuse, ohne Tubus



Technische Daten	
Farbe	Schwarz
Gobogröße	A-Size, B-Size
Farbtemperatur	2.000K-10.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100V-240V
Leistung des Leuchtmittels	250W
Kreis-/Kanal-Anzahl	1/10/17
IP-Klassifizierung	IP20
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Filterzuschnittsgröße	159mm x 159mm
Maße	638 x 259 x 254mm
Gewicht (ohne Verpackung)	7,7 kg

Zubehör	
4022681	Case für 6 Martin ELP Profile 19-50°, 2 Zubehörfächer, HD Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
4022578	ELP Zoom Linsentubus, 15°-30°
4022580	ELP Zoom Linsentubus, 25°-50°
4011711	ELP Linsentubus, 19°, schwarzes Gehäuse
4011712	ELP Linsentubus, 26°, schwarzes Gehäuse
4011713	ELP Linsentubus, 36°, schwarzes Gehäuse
4011714	ELP Linsentubus, 50°, schwarzes Gehäuse
020613	Einschub-Irisblende, für ETC Source Four®, Martin ELP
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m
4011847	Companion

ELP CL (Color), 250W RGB + Amber + Lime-LED, schwarzes Gehäuse, ohne Tubus



Weitere Produktbilder

