

VDO Atomic™ Dot CLD

Multifunktional: Blinder, Strobe, Beam und AURA™ Effekt

Art.-Nr. 4020599



- Extrem heller Blinder-, Strobe- & Video Effekt
- 11° Abstrahlwinkel
- Aura™ Effekt mit 16 LEDs
- DMX, RDM, Art-Net, sACN und P3-Steuerung
- Große Auswahl an Rigging-Zubehör
- PAR30 Filterhalter zur Aufnahme von Rahmen und Torblenden
- Outdoor-tauglich (IP65)
- Bis zu 32 Atomic Dots pro Junction Box
- Zahlreiche vorgefertigte Effekt-Makros integriert

Der Martin by Harman VDO Atomic Dot CLD vereint in seinem kompakten, IP65 klassifiziertem Gehäuse, zahlreiche Effekte. Unter anderem bietet er ein kaltweißes LED-Leuchtmittel in der Mitte seiner Optik, mit dem intensive Beam-Effekte (11° Abstrahlwinkel) möglich sind. Diese lassen sich dank optionaler Diffusoren (PAR30-Filtergröße) auf bis zu 60° erweitern. Damit sind eindrucksvolle Gegenlichteffekte als Strobe oder Blinder realisierbar.

Die einzeln ansteuerbaren 16 RGB-LEDs, die um die weiße LED angeordnet sind, ermöglichen zudem den bekannten Martin AURA™ Effekt, der pixel-genau oder über vorprogrammierte Makros im Gerät abgerufen werden kann. Zusätzlich lassen sich über das Martin P3 System Video-Mappings aus einer Vielzahl von Atomic Dots leicht in das Lichtdesign integrieren. Die einfachen, aber dennoch umfangreichen Montagemöglichkeiten erlauben zudem vielfältige Designs, da die Geräte als Cluster, Array, Matrix oder auch als 4-Lite oder 8-Lite werkzeuglos montiert werden können. Gesteuert werden kann der VDO Atomic Dot über DMX, Art-Net, sACN oder das Martin P3-System.

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	11°
Farbtemperatur	5700K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Leistung	50W
Kreis-/Kanal-Anzahl	1, 3, 4, 19, 64
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	Kabel mit PDE Hybrid-Verbinder
Steckverbinder ausgangsseitig	PDE Hybrid-Verbinder
Filterzuschnittsgröße	PAR 30
Maße	174 x 138 x 146mm
Befestigungsbohrung	M12
Gewicht (ohne Verpackung)	2,2Kg

Zubehör	
4023010	VDO Atomic Dot Double Width Bracket
4023448	VDO Atomic Dot Spigot Adaptor, 28mm
4020851	VDO Atomic Dot Diffusor, 60°
4020852	VDO Atomic Dot Diffusor, 30°
4020853	VDO Atomic Coupler, 10er Set
4020877	VDO Atomic Interlock Adapter
4020878	VDO Atomic Pivot Coupler, 15° Rasterung
4020887	VDO Atomic Half Coupler
4025889	Junction Box aktiv, Einspeisung für VDO Atomic
4020872	Junction Box passiv, Einspeisung für VDO Atomic
4025866	PDE BreakIn Kabel, für VDO Atomic
4025867	PDE BreakOut Kabel, für VDO Atomic
4020856	PDE-Hybrid Kabel, 1m, Typ rental, für VDO Atomic
4020857	PDE-Hybrid Kabel, 2,5m, Typ rental, für VDO Atomic
4020858	PDE-Hybrid Kabel, 5m, Typ rental, für VDO Atomic
4020865	PDE-Hybrid Kabel, 10m, Typ rental, für VDO Atomic
4020866	PDE-Hybrid Kabel, 25m, Typ rental, für VDO Atomic
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4021803	Case für 15x VDO Atomic Dot
4021804	Case Erweiterung für 15x VDO Atomic Dot
4024156	Torblende, für PAR 30

Weitere Produktbilder

