

# VDO Atomic™ Dot CLD

Multifunktional: Blinder, Strobe, Beam und AURA™ Effekt

Art.-Nr. 4020599

**Martin**®



- Extrem heller Blinder-, Strobe- & Video Effekt
- 11° Abstrahlwinkel
- Aura™ Effekt mit 16 LEDs
- DMX, RDM, Art-Net, sACN und P3-Steuerung
- Große Auswahl an Rigging-Zubehör
- PAR30 Filterhalter zur Aufnahme von Rahmen und Torblenden
- Outdoor-tauglich (IP65)
- Bis zu 32 Atomic Dots pro Junction Box
- Zahlreiche vorgefertigte Effekt-Makros integriert

Der Martin by Harman VDO Atomic Dot CLD vereint in seinem kompakten, IP65 klassifiziertem Gehäuse, zahlreiche Effekte. Unter anderem bietet er ein kaltweißes LED-Leuchtmittel in der Mitte seiner Optik, mit dem intensive Beam-Effekte (11° Abstrahlwinkel) möglich sind. Diese lassen sich dank optionaler Diffusoren (PAR30-Filtergröße) auf bis zu 60° erweitern. Damit sind eindrucksvolle Gegenlichteffekte als Strobe oder Blinder realisierbar.

Die einzeln ansteuerbaren 16 RGB-LEDs, die um die weiße LED angeordnet sind, ermöglichen zudem den bekannten Martin AURA™ Effekt, der pixel-genau oder über vorprogrammierte Makros im Gerät abgerufen werden kann. Zusätzlich lassen sich über das Martin P3 System Video-Mappings aus einer Vielzahl von Atomic Dots leicht in das Lichtdesign integrieren. Die einfachen, aber dennoch umfangreichen Montagemöglichkeiten erlauben zudem vielfältige Designs, da die Geräte als Cluster, Array, Matrix oder auch als 4-Lite oder 8-Lite werkzeuglos montiert werden können. Gesteuert werden kann der VDO Atomic Dot über DMX, Art-Net, sACN oder das Martin P3-System.

**Technische Daten**

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Farbe                                 | schwarz                        |
| Abstrahlwinkel/Zoom                   | 11°                            |
| Farbtemperatur                        | 5700K                          |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V                       |
| Leistung                              | 50W                            |
| Kreis-/Kanal-Anzahl                   | 1, 3, 4, 19, 64                |
| IP-Klassifizierung                    | IP65                           |
| Steckverbinder eingangsseitig         | Kabel mit PDE Hybrid-Verbinder |
| Steckverbinder ausgangsseitig         | PDE Hybrid-Verbinder           |
| Filterzuschnittsgröße                 | PAR 30                         |
| Maße                                  | 174 x 138 x 146mm              |
| Befestigungsbohrung                   | M12                            |
| Gewicht (ohne Verpackung)             | 2,2Kg                          |

**Zubehör**

|          |   |
|----------|---|
| 4023010  | VDO Atomic Dot Double Width Bracket   |
| 4023448  | VDO Atomic Dot Spigot Adaptor, 28mm   |
| 4020851  | VDO Atomic Dot Diffusor, 60°  |
| 4020852  | VDO Atomic Dot Diffusor, 30°  |
| 4020853  | VDO Atomic Coupler, 10er Set  |
| 4020877  | VDO Atomic Interlock Adapter  |
| 4020887  | VDO Atomic Half Coupler   |
| 4025889  | Junction Box aktiv, Einspeisung für VDO Atomic  |
| 4020872  | Junction Box passiv, Einspeisung für VDO Atomic   |
| 4025866  | PDE BreakIn Kabel, für VDO Atomic   |
| 4025867  | PDE BreakOut Kabel, für VDO Atomic  |
| 4020856  | PDE-Hybrid Kabel, 1m, Typ rental, für VDO Atomic  |
| 4020857  | PDE-Hybrid Kabel, 2,5m, Typ rental, für VDO Atomic  |
| 4020858  | PDE-Hybrid Kabel, 5m, Typ rental, für VDO Atomic  |
| 4020865  | PDE-Hybrid Kabel, 10m, Typ rental, für VDO Atomic   |
| 4020866  | PDE-Hybrid Kabel, 25m, Typ rental, für VDO Atomic   |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg<br>Gerätegewicht, schwarz |
| 4024156  | Torblende, für PAR 30   |

VDO Atomic™ Dot CLD

**Martin**<sup>®</sup>

**Weitere Produktbilder**

