ERA 800 Performance



800W LED

Große Leistung trifft großen Feature-Umfang

Art.-Nr. 4022393



- Äußerst exakte und kontrastreiche Goboprojektion
- Präzise und homogene Ausleuchtung
- 7° 56° Zoom
- CMY-Farbmischung
- 1 Farbrad mit 6 festen Farben

- · Linearer CTO, Animation-Wheel, Iris
- Rotierbares und statisches Goborad
- · Blendenschieber, vollständig schließend
- 2 Frostfilter
- 2 Prismen (4-fach und linear)

Der Martin ERA 800 Performance erfüllt alle Anforderungen an ein extrem helles, kompaktes und tour-taugliches Moving Light. Seine effiziente 800W weiße LED-Engine (6.500K) ermöglicht eindrucksvolle Beam-Effekte und kontrastreiche Goboprojektionen. Bei der Farbmischung setzt der ERA 800 auf ein CMY-Farbmischsystem und ein festes Farbrad. Außerdem steht noch ein linearer CTO zur Verfügung. Weitere Features sind unter anderem ein 1:8 Zoom, ein Animationsrad, eine Iris,13 Gobos auf zwei Rädern (6 Gobos davon rotierbar), zwei Prismen sowie elektronische Strobe-Effekte.

Ein hohes Maß an Flexibilität bietet der Martin ERA 800 Performance mit seinem präzisen und wiederholgenauen Blendenschiebersystem. Jeder der vier Blendenschieberflügel kann vollständig in den gesamten Beam gefahren werden. Zusätzlich lässt sich das gesamte Blendenschiebersystem um 120° drehen. Mit seinen zahlreichen Features ist der Martin ERA 800 Performance ein äußerst vielseitiger Profiler mit nahezu unbegrenzten Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten.

Lieferumfang

2 x Omega-Adapter mit 2 x Camlock (Art.-Nr. 4002523)

09.12.2025 1 von 3



Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	1.240W
Leistung des Leuchtmittels	800W
Farbtemperatur	6.500K
Abstrahlwinkel/Zoom	7°-56°
Steckverbinder eingangsseitig	XLR5, powerCON TRUE1
Steckverbinder ausgangsseitig	XLR5, powerCON TRUE1
Goborad 1	6 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
Goborad 2	7 Gobos + offen, statisch
CMY-Farbmischsystem	ja
Farbrad 1	6 Farben + Open
СТО	stufenlos
Iris	ja
Prisma	4-fach, 6-fach, rotier- und indexierbar
Frostfilter	2 (leicht / kräftig)
Animation Wheel 1	Metall, rotier- und indexierbar
Blendenschieber	4, komplett schließend
Pan/Tilt	540°/260°
Maße	431x290x801mm
Gewicht (ohne Verpackung)	41kg
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör	
4022900	Case für 2 Martin ERA 800, SiP, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
4024586	Case für 1 Martin ERA 800, SiP, inkl. HD-Rollen, schwarz, 60cm
4002526	Slimline Quick Trigger, silber, SWL 100kg
280003	Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, silber
280003-1	Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, schwarz
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm², 1,5m
4002527	Omega-Adapter, T-Shape mit 2x Camlock
4011847	Companion

09.12.2025 2 von 3

ERA 800 Performance



Weitere Produktbilder



