

ERA 800 Performance



800W LED

Große Leistung trifft großen Feature-Umfang

Art.-Nr. 4022393



- Äußerst exakte und kontrastreiche Goboprojektion
- Präzise und homogene Ausleuchtung
- 7° - 56° Zoom
- CMY-Farbmischung
- 1 Farbrad mit 6 festen Farben
- Linearer CTO, Animation-Wheel, Iris
- Rotierbares und statisches Goborad
- Blendenschieber, vollständig schließend
- 2 Frostfilter
- 2 Prismen (4-fach und linear)

Der Martin ERA 800 Performance erfüllt alle Anforderungen an ein extrem helles, kompaktes und tour-taugliches Moving Light. Seine effiziente 800W weiße LED-Engine (6.500K) ermöglicht eindrucksvolle Beam-Effekte und kontrastreiche Goboprojektionen. Bei der Farbmischung setzt der ERA 800 auf ein CMY-Farbmischsystem und ein festes Farbrad. Außerdem steht noch ein linearer CTO zur Verfügung. Weitere Features sind unter anderem ein 1:8 Zoom, ein Animationsrad, eine Iris, 13 Gobos auf zwei Rädern (6 Gobos davon rotierbar), zwei Prismen sowie elektronische Strobe-Effekte.

Ein hohes Maß an Flexibilität bietet der Martin ERA 800 Performance mit seinem präzisen und wiederholgenauen Blendenschiebersystem. Jeder der vier Blendenschieberflügel kann vollständig in den gesamten Beam gefahren werden. Zusätzlich lässt sich das gesamte Blendenschiebersystem um 120° drehen. Mit seinen zahlreichen Features ist der Martin ERA 800 Performance ein äußerst vielseitiger Profiler mit nahezu unbegrenzten Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten.

Lieferumfang

2 x Omega-Adapter mit 2 x Camlock (Art.-Nr. 4002523)

| Technische Daten | |
|---------------------------------------|---|
| Farbe | schwarz |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V |
| Netzfrequenz | 50Hz, 60Hz |
| Leistung | 1.240W |
| Leistung des Leuchtmittels | 800W |
| Farbtemperatur | 6.500K |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 7°-56° |
| Steckverbinder eingangsseitig | XLR5, powerCON TRUE1 |
| Steckverbinder ausgangsseitig | XLR5, powerCON TRUE1 |
| Goborad 1 | 6 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar |
| Goborad 2 | 7 Gobos + offen, statisch |
| CMY-Farbmischsystem | ja |
| Farbrad 1 | 6 Farben + Open |
| CTO | stufenlos |
| Iris | ja |
| Prisma | 4-fach, 6-fach, rotier- und indexierbar |
| Frostfilter | 2 (leicht / kräftig) |
| Animation Wheel 1 | Metall, rotier- und indexierbar |
| Blendenschieber | 4, komplett schließend |
| Pan/Tilt | 540°/260° |
| Maße | 431x290x801mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 41kg |
| IP-Klassifizierung | IP20 |

| Zubehör | |
|----------|---|
| 4022900 | Case für 2 Martin ERA 800, SiP, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm |
| 4024586 | Case für 1 Martin ERA 800, SiP, inkl. HD-Rollen, schwarz, 60cm |
| 4002526 | Slimline Quick Trigger, silber, SWL 100kg |
| 280003 | Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, silber |
| 280003-1 | Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, schwarz |
| 210478 | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m |
| 4002527 | Omega-Adapter, T-Shape mit 2x Camlock |
| 4011847 | Companion |

Weitere Produktbilder

