ERA 600 Performance

weißes Gehäuse

550W LED

Für eindrucksvolle Beam-Effekte und präzise Abbildungen

Art.-Nr. 4023012



- Äußerst exakte und kontrastreiche Goboprojektion
- Präzise und homogene Ausleuchtung
- 6° - 45° Zoom
- CMY-Farbmischung
- Linearer CTO
- Farbrad mit 7 festen Farben
- Blendenschieber, vollständig schließend
- Rotierbares und statisches Goborad, Animation-Wheel, Iris und Frostfilter
- 2 Prismen (4-fach und linear)

Der Martin ERA 600 Performance erfüllt alle Anforderungen an ein extrem helles, kompaktes und tour-taugliches Moving Light. Seine effiziente 550W weiße LED-Engine (6.500K) ermöglicht eindrucksvolle Beam-Effekte und kontrastreiche Goboprojektionen. Bei der Farbmischung setzt der ERA 600 auf ein CMY-Farbmischsystem und ein festes Farbrad. Darüber hinaus verfügt er über einen 1:8 Zoom, einen linearen CTO-Filter (2700K – 6500K), ein Animationsrad, eine Iris, 15 Gobos auf zwei Rädern (7 Gobos davon rotierbar), zwei Prismen sowie elektronische Strobe-Effekte.

Ein hohes Maß an Flexibilität bietet der Martin ERA 600 Performance mit seinem präzisen und wiederholgenauen Blendenschiebersystem. Jeder der vier Blendenschieberflügel kann vollständig in den gesamten Beam gefahren werden. Zusätzlich lässt sich das gesamte Blendenschiebersystem um 120° drehen. Aufgrund seiner zahlreichen Features ist der Martin ERA 600 Performance ein äußerst vielseitiger Profiler mit nahezu unbegrenzten Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten.

Lieferumfang
2 x Omega-Adapter mit 2 x Camlock (Art.-Nr. 4002523)

Technische Daten	
Farbe	weiß
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	760W
Leistung des Leuchtmittels	550W
Farbtemperatur	6.500K
Abstrahlwinkel/Zoom	6°-45°
Steckverbinder eingangsseitig	XLR5, powerCON TRUE1
Steckverbinder ausgangsseitig	XLR5, powerCON TRUE1
Goborad 1	7 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
Goborad 2	8 Gobos + offen, statisch
CMY-Farbmischsystem	ja
Farbrad 1	7 Farben + Open
CTO	stufenlos
Iris	ja
Prisma	4-fach, 6-fach, rotier- und indexierbar
Frostfilter	1
Animation Wheel 1	Metall, rotier- und indexierbar
Blendenschieber	4, komplett schließend
Pan/Tilt	540°/260°
Maße	416x290x734mm
Gewicht (ohne Verpackung)	32,3kg
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör	
4022901	Case für 2 Martin ERA 600 Performance / Profile, SiP, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, schwarz, 60cm
4025242	CRI Boost Filter, für Martin ERA 600
4002526	Slimline Quick Trigger, silber, SWL 100kg
280176	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, silber
280176-1	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm², 1,5m
4002527	Omega-Adapter, T-Shape mit 2x Camlock
4011847	Companion

Weitere Produktbilder





