

Solar 48Q

Outdoor-tauglicher LED-Fluter (IP65)

Art.-Nr. 4023327



- 48 x 10W Full-Colour-RGBW LEDs
- Ansteuerbar in 4 Segmenten
- Effektmakros
- Outdoor-tauglich (IP65)
- Magnetische Filter für unterschiedliche Abstrahlwinkel erhältlich

Der Solar 48Q ist dank seines outdoor-tauglichen Gehäuses und einer großen Auswahl an verschiedenen Abstrahlwinkeln ein vielseitig einsetzbares Gerät. Standardmäßig hat der Solar 48Q einen Abstrahlwinkel von 25°, welcher durch die magnetischen Filter einfach verändert werden kann. Das LED-Washlight ist bis zu einem Winkel von 150° neigbar und wiegt lediglich 12,9kg. Über das integrierte OLED Display kann der Solar48Q im Stand-alone Modus, über das integrierte Wireless Solution Modul auch via W-DMX betrieben werden. Sein Einsatz ist nicht nur auf den Outdoor-Bereich beschränkt, denn dank des lüfterlosen Betriebs ist das Gerät auch eine gute Wahl für geräuschsensible Umgebungen im Indoor-Bereich.

Lieferumfang

1 x Filter 40°, für Solar 48Q (Art.-Nr. 4023391)

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel, Ende offen

Solar 48Q



Technische Daten

Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	25°
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC, 50/60Hz
Leistung des Leuchtmittels	48 x 10W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Maße	563 x 314 x 93mm
Gewicht (ohne Verpackung)	12,9kg

Zubehör

4028873	Case für 6 Prolights Solar Q48, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen (2x Bremsrolle), stapelbar, schwarz, 60cm
4030046	Case für 4 Prolights Solar 48Q, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen (2x Bremsrolle), stapelbar, schwarz, 60cm
4027568	Case für 2 Prolights Solar 48Q, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen (2x Bremsrolle), stapelbar, schwarz, 60cm
4023393	Torblende 4-fach, für Solar 48Q, ArcPod 300FCLT
4023381	Linse 15°, für Solar / ArcPod 27Q / 48Q
4023383	Linse 45°, für Solar / ArcPod 27Q / 48Q
4023389	Filter 10°x60°, für Solar 48Q
4023390	Filter 30°x60°, für Solar 48Q
4023392	Filter 60°, für Solar 48Q
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder

