EclProfile FS

230W, RGB+Lime

Art.-Nr. 4023344





- 230W LED-Profiler mit Blendenschieber
- 91 x 3W RGB + Lime LEDs
- 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36° oder 50° Linsen-Tubus erhältlich
- 15°-30° oder 25°-50° Zoom-Tuben erhältlich
- Vorprogrammierte Weißtöne (2.700K 10.000K)

Der Prolights EclProfile FS ist ein leistungsstarker Profilscheinwerfer mit 91 x 3W RGB- und Lime-LEDs. Er deckt einen großen Einsatzbereich dank einer umfangreichen Auswahl an Linsen-Tuben ab. Zusätzlich zu vielen verschiedenen Linsen-Tuben mit festem Abstrahlwinkel stehen auch Zoom-Tuben mit 15-30° und 25-50° zur Verfügung. Der LED-Profilscheinwerfer bietet eine homogene Lichtverteilung und ist dank des präzisen Dimm-Verhaltens und des geräuscharmen Betriebs für alle Anwendungsgebiete geeignet. Die Steuerung kann dabei von einem Lichtpult oder direkt am Gerät erfolgen.

Lieferumfang

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel, Ende offen



Technische Daten	
Farbe	schwarz
Gobogröße	B-Size
Farbtemperatur	2.700K-10.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V AC, 50/60Hz
Leistung des Leuchtmittels	230W
IP-Klassifizierung	IP20
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Maße	265 x 259 x 540mm
Gewicht (ohne Verpackung)	7,3kg

Zubehör	
4023423	EcILZ Zoomtubus 15°-30°, für EcIProfile HD / FC / FS / CT+ / FW
4023424	EcILZ Zoomtubus 25°-50°, für EcIProfile HD / FC / FS / CT+ / FW
4024343	Inbusschraube, M6 x 25mm
4024715	EcILB Linsentubus 5°, für EcIProfile HD / FC / FS / CT+
4023402	EcIPRL Linsentubus 14°, für EcIProfile FS / CT+ / FW
4023403	EcIPRL Linsentubus 19°, für EcIProfile FS / CT+ / FW
4023404	EcIPRL Linsentubus 26°, für EcIProfile FS / CT+ / FW
4023405	EcIPRL Linsentubus 36°, für EcIProfile FS / CT+ / FW
4023406	EcIPRL Linsentubus 50°, für EcIProfile FS / CT+ / FW
4024722	Filterrahmen, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024570	Iris, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024569	Gobohalter B-Size, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024571	Soft edge filter kit, für EclProfile FS / CT+ / FW
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female



Weitere Produktbilder





