

EclPar TU

177W, 3200K, schwarz

LED-Scheinwerfer

Art.-Nr. 4023352



- 177W COB-LED
- Farbwiedergabeindex >95
- Flexibles Linsensystem
- Geräuscharmer Betrieb
- Einstellbare PWM-Frequenz

Die Prolights Ecl LED-PAR Scheinwerfer sind dank ihres geräuscharmen Betriebs, der hohen Farbwiedergabe, der verfügbaren Linsensätze und des umfangreichen Zubehörs flexibel nutzbar und daher für die unterschiedlichsten Einsätze geeignet. Alle Ecl LED-PARS sind darüber hinaus mit einem 16-Bit Dimmer, RDM-Steuerung sowie einstellbarer PWM-Frequenz ausgestattet.

Die EclPar TU verfügt über einem 177W LED-Chip mit 3.200K und erlaubt einen beeindruckenden Output mit einem Farbwiedergabeindex größer 95.

Lieferumfang

1 x Linse 24°, für Ecl Par (Art.-Nr. 4023418)

1 x Linse 65°, für Ecl Par (Art.-Nr. 4023420)

1 x Filtrahmen, eckig, für Ecl Par (Art.-Nr. 4023422)

1 x Linse 12°, für Ecl Par (Art.-Nr. 4027986)

1,5m powerCON Anschlusskabel, Ende offen

| Technische Daten | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Farbe | schwarz |
| Farbtemperatur | 3.200K |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100–240V AC, 50/60Hz |
| Leistung des Leuchtmittels | 177W |
| IP-Klassifizierung | IP20 |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCON, XLR5, XLR3 |
| Steckverbinder ausgangsseitig | powerCON, XLR5, XLR3 |
| Maße | 316 x 404 x 317mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 5,5kg |

| Zubehör | |
|----------|--|
| 4023417 | Torblende 8-fach, für Ecl Par |
| 4023419 | Linse 40°, für Ecl Par |
| 210474 | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON blau, 3 x 1,5mm ² , 1,5m |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4025354 | ProTruss Slim Clamp, silber |
| 4025355 | ProTruss Slim Clamp, schwarz |
| 4025366 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber |
| 4025367 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz |
| 4030625 | UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female |

Weitere Produktbilder

