

# Sully 305LPB WW

Pebblekonvex-Scheinwerfer, warmweiß

115W LED

Art.-Nr. 4023651



- 115W LED-Leistung
- Sehr hohe Farbwiedergabe
- Mit fester Farbtemperatur in 3.000K oder 5.700K verfügbar
- 16-Bit-Modus für absolut gleichmäßiges Dimmen von 0-100%
- 150mm Linsendurchmesser
- Frontkassette inkl. Fresnel- oder Pebblekonvex-Linse einfach wechselbar
- Geräuscharmer Betrieb
- Flickerfrei

Die LED-Linsenscheinwerfer der Serie Sully von Robert Juliat sind Multitalente, die sich schnell und einfach vom Stufenlinsen- zum Pebble-Konvex-Scheinwerfer umrüsten lassen.

Für eine exakte und schnelle Fokussierung des Sully gibt es eine Skala, die die Position der Linse anzeigt. In Verbindung mit dem 115W LED-Modul ist der Sully die perfekte Alternative zu einem 1.000W Halogen-Scheinwerfer. Die Geräte sind mit warm- und kaltweißen LED-Modulen (3.000K und 5.700K) erhältlich.

Darüber hinaus überzeugt die Sully-Serie durch einen hohen Farbwiedergabeindex, einen niedrigen Stromverbrauch sowie eine geringe Wärme- und Geräuschentwicklung. Die lange Lebensdauer der LEDs bedeutet weniger Wartungsaufwand und damit eine deutliche Kostenreduzierung. Die Scheinwerfer der Sully Serie sind via DMX, sACN oder Art-Net im 8- oder 16-Bit-Modus absolut gleichmäßig dimmbar – auch unterhalb von 5%.

## Lieferumfang

1 x Filtrahmen Metall, MK2, 180 x 180mm, für Serie 600 SX, 600 S, 400, 305, 306 (Art.-Nr. 025430)

3m powerCON TRUE1 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

<b>Technische Daten</b>	
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	10°–45°
Farbtemperatur	3.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	220/230V, 50Hz
Leistung	130W
Leistung des Leuchtmittels	115W
IP-Klassifizierung	IP20
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, etherCON, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Maße Frontkassette	180 x 180mm
Linsendurchmesser	150mm
Maße	208 x 212 x 423mm
Gewicht (ohne Verpackung)	8,7kg

<b>Zubehör</b>	
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
4010261	Torblende, für Serie 306, Lutin, Sully