

EclProfile Junior ZIP DY

160W, 5.500K

Outdoorfähiger LED-Profilescheinwerfer

Art.-Nr. 4023728



- 160W LED-Profil mit Blendschiebern
- Outdoor-tauglich (IP65)
- Hoher Farbwiedergabeindex (CRI >90)
- 15°-30° oder 25°-50° Zoom-Tuben erhältlich

Der Prolights EclProfile Junior ZIP DY ist ein leistungsstarker LED-Profilescheinwerfer mit einer Farbtemperatur von 5.500K. Dieser LED-Profil bietet neben sehr guter Farbwiedergabe und einer homogenen Lichtverteilung auch ein äußerst präzises Dimm-Verhalten und kann dank des geräuscharmen Betriebs auch in geräuschsensiblen Anwendungsgebieten eingesetzt werden.

Dank der IP65 Zertifizierung kann der EclProfile Junior auch temporär Outdoor eingesetzt werden und bleibt dabei vor Staub und Nässe geschützt. Mit den verfügbaren Zoom-Tuben mit 15-30° oder 25-50° ist er zudem in jeder Entfernung zur Projektionsfläche installierbar.

Lieferumfang

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel, Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Gobogröße	M-Size
Farbtemperatur	5.500K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC, 50/60Hz
Leistung des Leuchtmittels	160W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Maße	275 x 440 x 275mm
Gewicht (ohne Verpackung)	7,9kg

Zubehör	
4027353	Case für 4 Prolights EclProfile Junior ZIP, inkl. Tubus, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
4023729	Zoomtubus 15°-35°, für EclProfile JrZIP
4023730	Zoomtubus 25°-50°, für EclProfile JrZIP
4023731	Gobohalter M-Size, für EclProfile JrZIP
4023732	Iris, für EclProfile JrZIP
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder

