EclProfile CT+

96x3W 6-Farb-LED, schwarz

Art.-Nr. 4024146



- LED-Profiler mit Blendenschiebern
- 96 x 3W (Rot, Grün, Blau, Royalblau, Mintgrün, Amber)
- Sehr gute Farbwiedergabe (CRI 97, TLCI 95)
- Kalibrierte LED-Einheit
- Variable Farbtemperatur (2.800K - 10.000K)
- Vorprogrammierte Weißtöne und Farbpresets
- 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36° oder 50° Linsen-Tubus erhältlich
- 15°-30° oder 25°-50° Zoom-Tuben erhältlich

Der Prolights LED-Profilscheinwerfer EclProfile CT+ verfügt über eine 6-Farb-LED-Lichtquelle und überzeugt mit einer hervorragenden Lichtqualität von Farb- und Weißtönen. Das speziell entwickelte LED-Array erlaubt eine präzise Farbsteuerung und erreicht aufgrund des äußerst breiten Lichtspektrums eine sehr gute Farbwiedergabe mit einem CRI von bis zu 97.

Darüber hinaus bietet der EclProfile CT+ zahlreiche Funktionen, die ihn auch für den Einsatz im Theaterbereich qualifizieren. Dazu gehören u.a. die Halogen-Simulation beim Dimmen, der geräuscharme Betrieb, vorprogrammierte LEE-Farbpresets sowie virtuelle CTO- und Studiofunktionen, wie z. B. eine Grün- und Magenta-Korrektur.

Lieferumfang
1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel, Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Gobogröße	B-Size
Farbtemperatur	2.800K-10.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC, 50/60Hz
Leistung des Leuchtmittels	96x3W
IP-Klassifizierung	IP20
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Maße	264 x 259 x 539mm
Gewicht (ohne Verpackung)	7,9kg

Zubehör	
4033717	Smooth / homogenizer Filter, Glas, für EclProfile CT+
4023423	EclLZ Zoomtubus 15°-30°, für EclProfile HD / FC / FS / CT+ / FW
4023424	EclLZ Zoomtubus 25°-50°, für EclProfile HD / FC / FS / CT+ / FW
4024720	EclPRL Zoomtubus 15°-30°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4035962	Inbusschraube, M6 x 33mm
4024717	EclPRL Linsentubus 5°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024718	EclPRL Linsentubus 10°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023402	EclPRL Linsentubus 14°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023403	EclPRL Linsentubus 19°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023404	EclPRL Linsentubus 26°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023405	EclPRL Linsentubus 36°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023406	EclPRL Linsentubus 50°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024719	EclPRL Linsentubus 70°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024722	Filterrahmen, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024570	Iris, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024569	Gobohalter B-Size, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024571	Soft edge filter kit, für EclProfile FS / CT+ / FW
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz

Weitere Produktbilder





