

EclPanel TWCJr

RGB+warmweiß

LED-Softlight

Art.-Nr. 4024309



- Variable Farbtemperatur 2.200K – 15.000K
- 4-Farb-LED-System (RGB+warmweiß)
- Plus/Minus Green-Correction
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI >94, TLCI >92)
- Segmentweise Steuerung für vielfältige Effekte
- Geräuscharmer Betrieb
- Flickerfrei
- P.O. Bügel als Zubehör verfügbar
- Eingebauter W-DMX / CRMX Empfänger
- Akkubetrieb möglich

Alle Softlights der TWC Serie vereinen eine breite Palette an Farben und perfekte Weißtöne mit sehr guten Farbwiedergabewerten. Für eine Vielzahl an Effekten können die Geräte auch segmentweise gesteuert werden. Dabei lassen sich diverse vorprogrammierte und anpassbare Effekte abrufen.

Neben der Steuerung per DMX, W-DMX oder CRMX können alle EclPanel TWC auch schnell und präzise direkt am Gerät gesteuert werden. Drei Bedienknöpfe an der Rückseite ermöglichen den direkten Zugriff auf wichtige Funktionen, wie etwa die Farbtemperatur, +/- Grün- und Magenta-Shift sowie HSI. Durch das interne Netzteil, den optionalen Akkubetrieb und die kompakten Maße lässt sich das EclPanel TWC einfach an jedem Ort betreiben.

Lieferumfang

1 x Diffusionsfilter Medium, für EclPanel TWCJr (Art.-Nr. 4024480)

1 x 28mm Spigot, TV-Zapfen, für EclFresnel Serie (Art.-Nr. 4023396)

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

| Technische Daten | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Farbe | schwarz |
| Farbtemperatur | 2.200K - 15.000K |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 24-36VDC, 100-240V AC, 50/60Hz |
| Leistung | 230W |
| IP-Klassifizierung | IP20 |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCON TRUE1, XLR5, XLR4 |
| Steckverbinder ausgangsseitig | powerCON TRUE1, XLR5 |
| Maße | 529 x 430 x 144mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 10,5kg |

| Zubehör | |
|----------|---|
| 210478 | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m |
| 4026815 | Case für 2 Prolights EclPanel TWC JR, inkl. Zubehörfach mit Einteilung, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm |
| 4025214 | Case für 4 Prolights EclPanel TWC JR, inkl. Zubehörfach mit Einteilung, HD-Rollen (2x Bremsrolle), stapelbar, schwarz, 60cm |
| 4025084 | Case für 8 Prolights EclPanel TWC JR, inkl. Zubehörfach im Deckel, HD-Rollen (2x Bremsrolle), stapelbar, schwarz, 80cm |
| 4026300 | Tasche, für 1x EclPanel TWCJr |
| 4024477 | P.O. Bügel, für EclPanel TWCJr |
| 4027524 | Center Mount Bracket M, für EclPanel TWCJr und TWCMINI2x1 |
| 4027514 | Ball Head Joint, für Center Mount Bracket M und L |
| 4024311 | Torblende 4-fach, für EclPanel TWCJr |
| 4024479 | Diffusionsfilter High, für EclPanel TWCJr |
| 4024481 | Diffusionsfilter Low, für EclPanel TWCJr |
| 4024478 | Intensifier Filter, für EclPanel TWCJr |
| 4024310 | Egg Crate 30°, für EclPanel TWCJr |
| 4024482 | Egg Crate 60°, für EclPanel TWCJr |
| 4024483 | Egg Crate, 4 Kammern, für EclPanel TWCJr |
| 4024484 | SnapBag 1x1, für EclPanel TWCJr |
| 4024485 | SnapGrid 40°, für SnapBag, für EclPanel TWCJr |
| 4024486 | SnapGrid 40°, für EclPanel TWCJr |
| 4024487 | Rabbit-Ears 1x1 Mini, für EclPanel TWCJr |
| 4024469 | SnapBag Lantern 3', für Rabbit-Ears |
| 4024470 | Cover für SnapBag Lantern 3' |
| 4024471 | SnapBag Medium, für Rabbit-Ears |
| 4024472 | SnapGrid 40°, für SnapBag Medium |
| 4024473 | SnapBag Octa 3', für Rabbit-Ears |
| 4024474 | SnapGrid 40°, für SnapBag Octa 3' |
| 4024475 | SnapBag Octa 5', für Rabbit-Ears |
| 4024476 | SnapGrid 40°, für SnapBag Octa 5' |
| 4025196 | SnapGrid 40°, für SnapBag Octa 7' |
| 4025404 | Diffusor Set (1/4 Grid, 1/1 Grid, Magic Cloth), für Snapbag 1x1, für Prolights EclPanel TWCJr |
| 4026195 | SnapBag Lantern, für Prolights EclPanel TWCJr |
| 4026196 | SnapBag Lantern Cover, für Prolights EclPanel TWCJr |
| 4025383 | ProTruss Clamp mit TV-Receiver, schwarz |
| 4025382 | ProTruss Clamp mit TV-Receiver, silber |
| 4028314 | ProTruss Clamp mit TV-Receiver und 16mm Pin, schwarz |
| 4000343 | Slimline Quick Trigger TV Clamp, schwarz |
| 270441 | Slimline Quick Trigger TV Clamp, silber |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz |

Weitere Produktbilder

