

Ruby FCX

50W RGB-LED

Art.-Nr. 4024360



- 50W RGB-LED
- 2° Abstrahlwinkel
- Endlose Pan- und Tilt-Rotation
- Gaborad mit 17 festen Gobos
- 2 Prismen, Frost
- Eingebauter W-DMX Empfänger
- Über Art-Net, sACN, RDM ansteuerbar

Der Ruby FCX von Prolights ist ein sehr kompaktes und leichtes Moving Light. Durch die additive Farbmischung der 50W RGB-LEDs ermöglicht der Ruby FCX satte und helle Farben. Mit seinem engen Beam, 17 Gobos, zwei Prismen, einem Frost-Filter und der endlosen Pan- und Tilt-Rotation ermöglicht der Ruby FCX kreative Beamshows selbst bei beengten Platzverhältnissen.

Lieferumfang

Quick-Lock Omega bracket OS24, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100 - 240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	122W
Leistung des Leuchtmittels	50W
Abstrahlwinkel/Zoom	2°
Sockel/Lampentyp	LED
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Goborad 1	17 Gobos + offen
Prisma	6-fach, 8-fach
Frostfilter	1
Pan/Tilt	endlos
Maße	194 x 311 x 133mm
Gewicht (ohne Verpackung)	12kg
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör	
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4032804	AEtherBox LITE
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder

