

# Sunrise 2IP

150W LED-Blinder

Art.-Nr. 4024838



- 2 x 75W warmweiÙe COB LED
- Zusätzliche Amber-LEDs für Halogen-Simulation
- Einfache Mechanik zur Kombination mehrerer Geräte
- Jede Blinder-Zelle einzeln per DMX ansteuerbar
- Outdoor-tauglich IP65
- Lüfterlos

Der Sunrise 2IP von Prolights ist ein outdoor-fähiger (IP65) und konvektionsgekühlter modularer 2x1-LED-Blinder. Er ist mit einem integrierten Quick-Lock System ausgestattet, um mehrere Geräte schnell und einfach miteinander kombinieren zu können, wodurch der Sunrise 2IP leicht in einen 4x1- oder 2x2-Blinder verwandelt werden kann.

Der Sunrise 2IP ist mit zwei 75W warmweißem COB LEDs ausgestattet. Zusätzlich verfügt er über zwei Amber-LEDs, um eine Halogen-typische Dimmer-Kurve zu simulieren.

## Lieferumfang

1 x Hanging Bracket, für 1x Sunrise 2IP horizontal (Art.-Nr. 4024842)

1 x Quick-Lock Omega Bracket, für Sunrise 2IP (Art.-Nr. 4024844)

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel, Ende offen

<b>Technische Daten</b>	
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	60°
Farbtemperatur	2.700K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V, 50/60Hz
Leistung	160W
Leistung des Leuchtmittels	2x 75W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Maße	432 x 230 x 102mm
Gewicht (ohne Verpackung)	7,6kg

<b>Zubehör</b>	
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m
4029214	Case für 4 Prolights Sunrise 2IP, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
4024839	Hanging Bracket, für 1x Sunrise 2IP vertikal
4024841	Hanging Bracket, für 2x Sunrise 2IP vertikal
4024843	Hanging Bracket, für 2x Sunrise 2IP horizontal
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder

