ERA 800 Profile

800W LED

Art.-Nr. 4025110





- Äußerst exakte und kontrastreiche Goboprojektion
- Präzise und homogene Ausleuchtung
- 7° 56° Zoom
- CMY-Farbmischung
- 1 Farbrad mit 6 festen Farben

- Linearer CTO, Animation-Wheel, Iris
- 2 x rotierbares und 1 x statisches Goborad
- 2 Frostfilter
- 2 Prismen (4-fach und linear)

Der Martin by HARMAN ERA 800 Profile erfüllt alle Anforderungen an ein extrem helles, kompaktes und tourtaugliches Moving Light. Seine effiziente 800W weiße LED-Engine (6.500K) ermöglicht eindrucksvolle Beam-Effekte und kontrastreiche Goboprojektionen. Bei der Farbmischung setzt der ERA 800 auf ein CMY-Farbmischsystem und ein festes Farbrad. Außerdem steht noch ein linearer CTO zur Verfügung. Weitere Features sind unter anderem ein 1:8 Zoom, ein Animationsrad, eine Iris,19 Gobos auf drei Rädern (2 x rotierend, 1 x statisch), zwei Prismen sowie elektronische Strobe-Effekte. Mit seinen zahlreichen Features ist der Martin ERA 800 Profile ein äußerst vielseitiger Profiler mit nahezu unbegrenzten Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten.

Lieferumfang

2 x Omega-Adapter mit 2 x Camlock (Art.-Nr. 4002523)



Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	1.240W
Leistung des Leuchtmittels	800W
Farbtemperatur	6.500K
Abstrahlwinkel/Zoom	7°-56°
Steckverbinder eingangsseitig	XLR5, powerCON TRUE1
Steckverbinder ausgangsseitig	XLR5, powerCON TRUE1
Goborad 1	6 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
Goborad 2	6 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
Goborad 3	7 Gobos + offen, statisch
CMY-Farbmischsystem	ja
Farbrad 1	6 Farben + Open
СТО	stufenlos
Iris	ja
Prisma	4-fach, 6-fach, rotier- und indexierbar
Frostfilter	2 (leicht / kräftig)
Animation Wheel 1	Metall, rotier- und indexierbar
Pan/Tilt	540°/260°
Maße	431x290x801mm
Gewicht (ohne Verpackung)	40kg
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör	
4022900	Case für 2 Martin ERA 800, SiP, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
4024586	Case für 1 Martin ERA 800, SiP, inkl. HD-Rollen, schwarz, 60cm
4002526	Slimline Quick Trigger, silber, SWL 100kg
280003	Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, silber
280003-1	Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, schwarz
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm², 1,5m
4002527	Omega-Adapter, T-Shape mit 2x Camlock
4011847	Companion

04.11.2025 2 von 3



Weitere Produktbilder



