

MAC Ultra Performance

inklusive Amptown SiP



1.150W LED

Licht-Output, Farbwiedergabe und Funktionsumfang auf ein neues Level gehoben

Art.-Nr. 4025259



- Eigens entwickelte Weißlicht-LED mit 1.150W Leistung
- 5.800K Farbtemperatur mit ausgewogenem Rot-Anteil für beste Lichtqualität
- 46.500 Lumen Output
- Light-Recycling für noch mehr Output beim Einsatz der Effekteinheiten
- Zoom-Bereich 8° - 54°
- 2 rotierbare Gobo-Wheels
- Frei im Strahlengang positionierbares Animationsrad
- Framing-System mit Anti-Kollisionssystem auf nur 2 Ebenen
- CMY-Farbmaschine plus variabler CTO
- 1 Farbrad mit 6 austauschbaren Farben
- Extrem leise
- Iris, Frost und Prisma
- 5 Jahre Garantie auf die LED-Einheit

Der Martin MAC Ultra Performance setzt mit seiner 1.150W Weißlicht-LED neue Maßstäbe in puncto Licht-Output, Farbwiedergabe und Funktionsumfang und das bei außergewöhnlich geringen Betriebsgeräuschen. Das Flaggschiff des dänischen Herstellers ist damit das perfekte Allround-Talent für den täglichen Einsatz in professionellen Anwendungen, bei denen hohe Lichtqualität und Performance unverzichtbar sind und auch für Projekte, die extrem leise Geräte erfordern.

Ermöglicht wird der enorme Output von 46.500lm durch eine eigens für den MAC Ultra entwickelte LED-Engine, die bei einer Farbtemperatur von 5.800K mit ausgewogenem Rot-Anteil perfekt für die lebendige Wiedergabe von Farben ist und die Hauftöne in hoher Natürlichkeit darstellt. Der große Output wird durch die optimal auf die LED-Einheit angepasste Zoom-Fokus-Optik nahezu über den gesamten Zoom-Bereich (8° bis 54°) beibehalten.

Aufgrund des perfekten Zusammenspiels der LED-Engine mit dem optischen System ist es Martin bei dieser neuen Moving Light Generation gelungen, hohe Anteile des intern reflektierten Lichtes ebenfalls zu nutzen und auf diese

MAC Ultra Performance, inklusive Amptown SiP



Weise den Licht-Output zu steigern. Über dieses „Light-Recycling“ lassen sich bei der Nutzung von Gobos, des Framing-Systems oder der Iris bis zu 30% mehr Output realisieren.

Die 1.150W LED-Leistung des Moving Lights wird aus einer 1.680W LED-Einheit abgerufen. Auf diese Weise werden Volllasten vermieden und die LED-Engine läuft in einem für die Lebensdauer optimalen Lastbereich, was eine gleichbleibend hohe Lichtqualität auch noch nach tausenden Betriebsstunden garantiert.

Beim MAC Ultra Performance hat Martin nicht nur großen Wert auf die Lichtqualität und den Licht-Output gelegt, sondern auch alle bereits bekannten Features eines Martin Performance Gerätes auf ein neues Qualitäts-Level gehoben. Nicht nur die Farbmischung mit erstklassiger CTO-Korrektur, das Framing-System mit Anti-Kollisionssystem, auch die Projektion der zwei rotierbaren Gobo-Wheels und des Animationsrades sind vollständig überarbeitet worden und verfügen über eine überragende Schärfe und ein extrem hohes Kontrastverhältnis.

Abgerundet werden die Features durch einen linearen Frostfilter, das 4-Facetten-Prisma, fest montierte Follow-Spot-Griffe und die bekannten und bewährten Transportgriffe am Tilt-Bügel. In Kombination mit dem MAC Ultra Wash stellt Martin mit dem MAC Ultra Performance das ideale Tool für den universellen Einsatz im Theater, am TV-Set, auf großen Messen, für Corporate-Events oder für Open-Airs zur Verfügung.

Lieferumfang

2 x Omega-Adapter mit 2 x Camlock (Art.-Nr. 4002523)

Amptown SiP

Technische Daten

Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	1.380W
Leistung des Leuchtmittels	1.150W
Farbtemperatur	5800K
Abstrahlwinkel/Zoom	8° - 54°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5, etherCON
Steckverbinder ausgangsseitig	XLR5, etherCON
Kreis-/Kanal-Anzahl	48
Goborad 1	5 Gobos + offen, rotierbar
Goborad 2	5 Gobos + offen, rotierbar
CMY-Farbmischsystem	ja
Farbrad 1	6 Farben + Open
CTO	stufenlos (auf der BlackBodyLine)
Iris	ja
Prisma	4-fach, rotier- und indexierbar
Frostfilter	stufenlos, wechselbar
Animation Wheel 1	rotier- und indexierbar, axial verfahrbar
Batteriepuffertes Display	ja
Blendenschieber	4, komplett schließend
Pan/Tilt	540° x 268°
Maße	864 x 520 x 321mm
Gewicht (ohne Verpackung)	44kg
Lichtstrom	46,500 lm
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör

210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
4025630	Case für 2 MAC Ultra Performance / Wash, passend für SIP, HD-Rollen, 8 Griffe, Zubehörfach, schwarz, 60cm
4025312	Case für 1 MAC Ultra Performance / Wash, passend für SIP, inkl. Hakenfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
280002-1	Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 1m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätewicht, schwarz
4002525	Halfcoupler, silber, SWL 500kg
4002529	Halfcoupler, schwarz, SWL 500kg
4011847	Companion
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz

Weitere Produktbilder

