

Astra Beam260IP

260W Entladungslampe

Vielseitig einsetzbar auch im Outdoor-Bereich

Art.-Nr. 4025744



- IP65 klassifiziert
- 2° Abstrahlwinkel
- Farbrad mit 10 Farben
- Goborad mit 15 festen Gobos
- 2 Prismen
- W-DMX- und CRMX-Receiver
- Über Art-Net, sACN, RDM ansteuerbar

Dank seiner langlebigen 260W Entladungslampe und seiner IP65-Klassifizierung ist der Prolights Astra Beam260IP ein vielseitig einsetzbares Beam-Moving Light für den Innen- und Außeneinsatz. Aufgrund seiner geschlossenen Bauweise reduziert sich auch bei der Nutzung im Innenbereich der Service-Aufwand erheblich. Seine kompakte Bauweise und seine schnellen Motoren erlauben eine große Flexibilität bei unterschiedlichsten Projekten. Die umfangreiche Effektpalette rundet die Einsatzmöglichkeiten ab.

Lieferumfang

2x Quick-Lock Omega bracket OSIP, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

| Technische Daten | |
|---------------------------------------|---|
| Farbe | schwarz |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V |
| Netzfrequenz | 50Hz, 60Hz |
| Leistung | 345W |
| Leistung des Leuchtmittels | 260W |
| Farbtemperatur | 7.800K |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 2° |
| Mittl. Leuchtmittel-Lebensdauer | 6,000 h |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCon True1, XLR5, etherCon |
| Steckverbinder ausgangsseitig | powerCon True1, XLR5 |
| Goborad 1 | 15 Gobos + offen, statisch |
| CTB | auf dem Farbrad |
| CTO | 2 auf dem Farbrad |
| Prisma | 8-fach, 6-fach, rotier- und indexierbar |
| Frostfilter | stufenlos |
| Batteriegepuffertes Display | ja |
| Pan/Tilt | 540° / 230° |
| Maße | 385 x 603 x 271mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 28,6 kg |
| IP-Klassifizierung | IP65 |

| Zubehör | |
|----------------|---|
| 4029778 | Aurora |
| 4029589 | Luna |
| 210478 | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m |
| 280176 | Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, silber |
| 280176-1 | Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4025354 | ProTruss Slim Clamp, silber |
| 4025355 | ProTruss Slim Clamp, schwarz |
| 4025366 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber |
| 4025367 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz |
| 4023400 | UPBOX2, Firmware Upload Kit, USB In, XLR5 DMX Out |
| 4028756 | IPTestBox |

Weitere Produktbilder

