

# VDO Atomic™ Bold

Blinder, Strobe, Wash- und Effektlicht in einem Gerät

Art.-Nr. 4025891



- Extrem heller Blinder-, Strobe- und Video Effekt
- 13° Abstrahlwinkel
- RGBW-Haupt-LED und Aura™ Effekt mit 72 RGB-LEDs
- DMX, RDM, Art-Net, sACN und P3-Steuerung
- Outdoor-tauglich (IP65)
- PAR64 Fronthalterung zur Aufnahme von Rahmen und Torblenden
- Zahlreiche vorgefertigte Effekt-Makros integriert
- Kreative Designs durch umfangreiches Rigging-Zubehör und die Kombination mit VDO Atomic Dot

Zugehörig zur Martin VDO Atomic Familie ist der VDO Atomic™ Bold ein äußerst kreativ einsetzbarer LED-Hybrid-Scheinwerfer. So lässt sich der VDO Atomic Bold unter anderem als Blinder, Strobe, Washlight und Direct-View-Effekt verwenden.

Zusätzlich bringt dieser kompakte LED-Scheinwerfer noch eine IP65-Klassifizierung und einen beeindruckenden Output mit. Die einzeln ansteuerbaren 72 RGB-LEDs, die um eine Haupt-LED angeordnet sind, ermöglichen zudem den bekannten Martin Aura™ Effekt, der pixel-genau oder über vorprogrammierte Makros aufgerufen werden kann.

Mehrere VDO Atomic Bolds lassen sich über das Martin P3 System für Pixel-Mapping-Sets nutzen und so eindrucksvoll in das Lichtdesign einbauen. Dank der cleveren Verriegelungen können die Geräte ohne Werkzeug zu Matrix-Anordnungen, Arrays oder jeder anderen Form kombiniert werden. Das ist auch in Verbindung mit dem kleineren VDO Atomic Dot möglich. Die Ansteuerung des VDO Atomic Bold kann über DMX, Art-Net, sACN oder das Martin P3-System erfolgen.

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	13°
Farbtemperatur	2.700K - 11.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Leistung	400W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	Kabel mit PDE Hybrid-Verbinder
Steckverbinder ausgangsseitig	PDE Hybrid-Verbinder
Filterzuschnittsgröße	PAR 64
Maße	371 x 288 x 161mm
Befestigungsbohrung	M8
Gewicht (ohne Verpackung)	9,32kg

Zubehör	
4023448	VDO Atomic Dot Spigot Adaptor, 28mm
4020853	VDO Atomic Coupler, 10er Set
4020877	VDO Atomic Interlock Adapter
4020878	VDO Atomic Pivot Coupler, 15° Rasterung
4020887	VDO Atomic Half Coupler
4025889	Junction Box aktiv, Einspeisung für VDO Atomic
4020872	Junction Box passiv, Einspeisung für VDO Atomic
4025866	PDE BreakIn Kabel, für VDO Atomic
4025867	PDE BreakOut Kabel, für VDO Atomic
4020856	PDE-Hybrid Kabel, 1m, Typ rental, für VDO Atomic
4020857	PDE-Hybrid Kabel, 2,5m, Typ rental, für VDO Atomic
4020858	PDE-Hybrid Kabel, 5m, Typ rental, für VDO Atomic
4020865	PDE-Hybrid Kabel, 10m, Typ rental, für VDO Atomic
4020866	PDE-Hybrid Kabel, 25m, Typ rental, für VDO Atomic
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4025875	Atomic Bold Diffusor, 60°
4025876	Atomic Bold Diffusor, 30°
4025877	Atomic Bold Interlock Doubler
4025878	Atomic Bold Double Width Bracket
4025890	Case für 6x VDO Atomic Bold

Weitere Produktbilder

