

EclProfile FW VW

91x3W, 2.700K-5.600K, schwarz

Art.-Nr. 4026500



- LED-Profiler mit Blendenschieber, 91 x 3W
- Variable Farbtemperatur von 2.700K - 5.600K
- Sehr gute Farbwiedergabe (CRI 97, TLCI 98)
- Kalibrierte LED-Einheit
- 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36° oder 50° Linsen-Tubus erhältlich
- 15°-30° oder 25°-50° Zoom-Tuben erhältlich

Der Prolights EclProfile FW VW ist ein leistungsstarker LED-Profilscheinwerfer mit variabler Farbtemperatur von 2.700K – 5.600K. Er gehört zur EclProfile Serie und verfügt über eine kalibrierte LED-Einheit. Dank einer umfangreichen Auswahl an Linsen-Tuben mit festem Abstrahlwinkel kann er für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche genutzt werden. Zusätzlich stehen auch Zoom-Tuben mit 15-30° und 25-50° zur Verfügung. Eine hervorragende Farbwiedergabe (CRI 97, TLCI 98) und eine homogene Lichtverteilung gehören ebenso zu seinen Eigenschaften wie das präzise Dimm-Verhalten. Aufgrund seines geräuscharmen Betriebs ist er auch für Anwendungsgebiete geeignet, die eine möglichst leise Umgebung erfordern. Die Steuerung des Prolights EclProfile FW VW kann von einem Lichtpult oder direkt am Gerät erfolgen.

Lieferumfang

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel, Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Gobogröße	B-Size
Farbtemperatur	2.700K - 5.600K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC, 50/60Hz
Leistung des Leuchtmittels	91x3W
IP-Klassifizierung	IP20
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Maße	265 x 259 x 540mm
Gewicht (ohne Verpackung)	7,3kg

Zubehör	
4023423	EclLZ Zoomtubus 15°-30°, für EclProfile HD / FC / FS / CT+ / FW
4023424	EclLZ Zoomtubus 25°-50°, für EclProfile HD / FC / FS / CT+ / FW
4024343	Inbusschraube, M6 x 25mm
4024717	EclPRL Linsentubus 5°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024718	EclPRL Linsentubus 10°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023402	EclPRL Linsentubus 14°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023403	EclPRL Linsentubus 19°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023404	EclPRL Linsentubus 26°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023405	EclPRL Linsentubus 36°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023406	EclPRL Linsentubus 50°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024719	EclPRL Linsentubus 70°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024722	Filterrahmen, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024570	Iris, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024569	Gobohalter B-Size, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024571	Soft edge filter kit, für EclProfile FS / CT+ / FW
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

EcIProfile FW VW, 91x3W, 2.700K-5.600K, schwarz



Weitere Produktbilder

