

# P3 Color

Pro Bundle

90W

Sofort einsatzbereit dank umfangreichem Zubehör

Art.-Nr. 4027167

# Fiilex



- Set mit umfangreichem Zubehör

Der Fiilex P3 Color ist ein portabler 90W RGBW-LED Scheinwerfer und überzeugt durch sein kraftvolles, vollfarbiges Licht. Dank des äußerst kompakten LED-Chips aus dem Hause Fiilex erzeugt der P3 Color perfekte Abbildungen ohne Mehrfach- oder Farbschatten mit einer enorm hohen Lichtqualität.

Der äußerst robuste und outdoor-taugliche P3 wiegt lediglich 0,9kg und verfügt über eine innovative Stromversorgung, die auch die Verwendung von V-Mount-Akkus für eine hohe Mobilität der Geräte erlaubt. Mit seinem gleichmäßigen Dimmen auf 0%, einem flickerfreien Output sowie hohen TLCI und CRI Werten kombiniert der P3 Color die umfangreichen Funktionen der LED-Technik mit denen von klassischen Scheinwerfern. Über das Display und die intuitiven Bedienelemente auf der Rückseite des P3 lassen sich komfortabel sowohl der Output als auch die verschiedenen Steuerungsmodi wie CCT (Correlated Color Temperature) oder HSI (Hue, Saturation, Intensity) regeln.

**Lieferumfang**

|  |
|--|
| 1 x V-Mount Adapter, für P3 Color (Art.-Nr. 4027181)                           |
| 1 x Kabel Barrel male / female, 178cm (Art.-Nr. 4027187)                       |
| 1 x DMX Adapter, TRRS to XLR5 (male & female), für P3 Color (Art.-Nr. 4027182) |
| 1 x Fresnellinse, 20°, für P3 (Art.-Nr. 4027183)                               |
| 1 x Snoot, für P3 20° Fresnellinse (Art.-Nr. 4027184)                          |
| 1 x Dome Diffusor, (1-Stop), für P3 (Art.-Nr. 4027185)                         |
| 1 x V-Mount Adapter, mit 5/8" Baby Pin Receiver (Art.-Nr. 4027205)             |
| 1 x D-Tap Kabel, 60cm Spiralleitung, D-Tap auf Barrel (Art.-Nr. 4027188)       |
| Netzteil inkl. Anschlusskabel mit Schukostecker, 4-fach Torblende              |

**Technische Daten**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Farbe                                 | schwarz                       |
| Abstrahlwinkel/Zoom                   | 60°                           |
| Farbtemperatur                        | 2.000K - 10.000K              |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 14-30VDC, 100-240VAC, 50/60Hz |
| Leistung                              | 90W AC, 80W DC                |
| Leistung des Leuchtmittels            | 80W                           |
| IP-Klassifizierung                    | IPX5                          |
| Steckverbinder eingangsseitig         | Barrel, 3,5mm Klinke TRRS     |
| Maße                                  | 119mm x 142mm x 206mm         |
| Gewicht (ohne Verpackung)             | 0,9kg                         |

**Zubehör**

|         |   |
|---------|---|
| 4027204 | Splittkabel, XLR4 male auf 4x Barrel  |
| 4027189 | D-Tap Kabel, 240cm, D-Tap auf Barrel  |
| 4027317 | Rollkoffer, inkl. Foam, für 4x P3 Color   |
| 4027534 | Transportkoffer, inkl. Inlay, für Fiilex P3 Color Pro Bundle, 46 x 35 x 17cm (LxBxH), schwarz |

Weitere Produktbilder

