EclPanel TWCMini2x1

RGB+warmweiß

LED-Softlight

Art.-Nr. 4027502





- Variable Farbtemperatur 2.200K 15.000K
- 4-Farb-LED-System (RGB+warmweiß)
- Plus/Minus Green-Correction
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI >94, TLCI >92)
- Segmentweise Steuerung für vielfältige Effekte
- Geräuscharmer Betrieb
- Flickerfrei
- P.O. Bügel als Zubehör verfügbar
- Eingebauter W-DMX / CRMX Empfänger
- · Akkubetrieb möglich

Alle Softlights der TWC Serie vereinen eine breite Palette an Farben und perfekte Weißtöne mit sehr guten Farbwiedergabewerten. Für eine Vielzahl an Effekten können die Geräte auch segmentweise gesteuert werden. Dabei lassen sich diverse vorprogrammierte und anpassbare Effekte abrufen.

Neben der Steuerung per DMX, W-DMX oder CRMX können alle EclPanel TWC auch schnell und präzise direkt am Gerät gesteuert werden. Drei Bedienknöpfe an der Rückseite ermöglichen den direkten Zugriff auf wichtige Funktionen, wie etwa die Farbtemperatur, +/- Grün- und Magenta-Shift sowie HSI. Durch das interne Netzteil, den optionalen Akkubetrieb und die kompakten Maße lässt sich das EclPanel TWC einfach an jedem Ort betreiben.

Lieferumfang

- 1 x 28mm Spigot, TV-Zapfen, für EclFresnel Serie (Art.-Nr. 4023396)
- 1 x Diffusionsfilter Medium, für EclPanel TWCMini2x1 (Art.-Nr. 4027519)
- 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

08.12.2025 1 von 3



Technische Daten	
Farbe	schwarz
Farbtemperatur	2.200K - 15.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	24-36VDC, 48VDC, 100-240V AC, 50/60Hz
Leistung	130W
IP-Klassifizierung	IP20
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5, XLR4, XLR3, etherCON
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5, etherCON
Maße	547 x 396 x 144mm
Gewicht (ohne Verpackung)	6kg

Zubehör	
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm², 1,5m
4027504	P.O. Bügel, für EclPanel TWCJr4x1
4027524	Center Mount Bracket M, für EclPanel TWCJr und TWCMini2x1
4027514	Ball Head Joint, für Center Mount Bracket M und L
4027515	Torblende 4-fach, für EclPanel TWCMini2x1
4027518	Diffusionsfilter High, für EclPanel TWCMini2x1
4027520	Diffusionsfilter Low, für EclPanel TWCMini2x1
4027517	Intensifier Filter, für EclPanel TWCMini2x1
4027521	Egg Crate 30°, für EclPanel TWCMini2x1
4027522	Egg Crate 60°, für EclPanel TWCMini2x1
4027523	Egg Crate, 2 Kammern, für EclPanel TWCMini2x1
4027536	SnapBag 2x1, für EclPanel TWCMini2x1
4027537	SnapGrid 40°, für SnapBag, für EclPanel TWCMini2x1
4027538	SnapGrid 40°, für EclPanel TWCMini2x1
4025383	ProTruss Clamp mit TV-Receiver, schwarz
4025382	ProTruss Clamp mit TV-Receiver, silber
4000343	Slimline Quick Trigger TV Clamp, schwarz
4028314	ProTruss Clamp mit TV-Receiver und 16mm Pin, schwarz
270441	Slimline Quick Trigger TV Clamp, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female
4034164	AEtherBox
4032804	AEtherBox LITE



Weitere Produktbilder







