

EclPanel TWCMini2x1

RGB+warmweiß

LED-Softlight

Art.-Nr. 4027502



- Variable Farbtemperatur 2.200K – 15.000K
- 4-Farb-LED-System (RGB+warmweiß)
- Plus/Minus Green-Correction
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI >94, TLCI >92)
- Segmentweise Steuerung für vielfältige Effekte
- Geräuscharmer Betrieb
- Flickerfrei
- P.O. Bügel als Zubehör verfügbar
- Eingebauter W-DMX / CRMX Empfänger
- Akkubetrieb möglich

Alle Softlights der TWC Serie vereinen eine breite Palette an Farben und perfekte Weißtöne mit sehr guten Farbwiedergabewerten. Für eine Vielzahl an Effekten können die Geräte auch segmentweise gesteuert werden. Dabei lassen sich diverse vorprogrammierte und anpassbare Effekte abrufen.

Neben der Steuerung per DMX, W-DMX oder CRMX können alle EclPanel TWC auch schnell und präzise direkt am Gerät gesteuert werden. Drei Bedienknöpfe an der Rückseite ermöglichen den direkten Zugriff auf wichtige Funktionen, wie etwa die Farbtemperatur, +/- Grün- und Magenta-Shift sowie HSI. Durch das interne Netzteil, den optionalen Akkubetrieb und die kompakten Maße lässt sich das EclPanel TWC einfach an jedem Ort betreiben.

Lieferumfang

1 x 28mm Spigot, TV-Zapfen, für EclFresnel Serie (Art.-Nr. 4023396)

1 x Diffusionsfilter Medium, für EclPanel TWCMini2x1 (Art.-Nr. 4027519)

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

| Technische Daten | |
|---------------------------------------|--|
| Farbe | schwarz |
| Farbtemperatur | 2.200K - 15.000K |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 24-36VDC, 48VDC, 100-240V AC, 50/60Hz |
| Leistung | 130W |
| IP-Klassifizierung | IP20 |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCON TRUE1, XLR5, XLR4, XLR3, etherCON |
| Steckverbinder ausgangsseitig | powerCON TRUE1, XLR5, etherCON |
| Maße | 547 x 396 x 144mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 6kg |

| Zubehör | |
|----------|--|
| 210478 | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m |
| 4027504 | P.O. Bügel, für EclPanel TWCJr4x1 |
| 4027524 | Center Mount Bracket M, für EclPanel TWCJr und TWCMMini2x1 |
| 4027514 | Ball Head Joint, für Center Mount Bracket M und L |
| 4027515 | Torblende 4-fach, für EclPanel TWCMMini2x1 |
| 4027518 | Diffusionsfilter High, für EclPanel TWCMMini2x1 |
| 4027520 | Diffusionsfilter Low, für EclPanel TWCMMini2x1 |
| 4027517 | Intensifier Filter, für EclPanel TWCMMini2x1 |
| 4027521 | Egg Crate 30°, für EclPanel TWCMMini2x1 |
| 4027522 | Egg Crate 60°, für EclPanel TWCMMini2x1 |
| 4027523 | Egg Crate, 2 Kammern, für EclPanel TWCMMini2x1 |
| 4027536 | SnapBag 2x1, für EclPanel TWCMMini2x1 |
| 4027537 | SnapGrid 40°, für SnapBag, für EclPanel TWCMMini2x1 |
| 4027538 | SnapGrid 40°, für EclPanel TWCMMini2x1 |
| 4025383 | ProTruss Clamp mit TV-Receiver, schwarz |
| 4025382 | ProTruss Clamp mit TV-Receiver, silber |
| 4000343 | Slimline Quick Trigger TV Clamp, schwarz |
| 4028314 | ProTruss Clamp mit TV-Receiver und 16mm Pin, schwarz |
| 270441 | Slimline Quick Trigger TV Clamp, silber |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4030625 | UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female |
| 4034164 | AEtherBox |
| 4032804 | AEtherBox LITE |

Weitere Produktbilder

