EclProfile FWDY IP

91x3W, 5.600K, schwarz

Art.-Nr. 4027682





- IP65 klassifizierter LED-Profiler mit Blendenschieber, 91 x 3W
- Sehr gute Farbwiedergabe (CRI 97, TLCI 98)
- Kalibrierte LED-Einheit

- 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36° oder 50° Linsen-Tubus
- 15°-30° oder 25°-50° Zoom-Tuben erhältlich

Der Prolights EclProfile FW DY IP ist ein leistungsstarker LED-Profilscheinwerfer mit einer Farbtemperatur von 5.600K. Die IP65 Variante wurde entwickelt, um den Witterungseinflüssen bei temporären Außenanwendungen zu widerstehen. Das Gerät gehört zur EclProfile Serie und verfügt über eine kalibrierte LED-Einheit. Dank einer umfangreichen Auswahl an Linsen-Tuben mit festem Abstrahlwinkel kann er für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche genutzt werden. Zusätzlich stehen auch Zoom-Tuben mit 15-30° und 25-50° zur Verfügung. Eine hervorragende Farbwiedergabe (CRI 97, TLCI 98) und eine homogene Lichtverteilung gehören ebenso zu seinen Eigenschaften wie das präzise Dimm-Verhalten. Aufgrund seines geräuscharmen Betriebs ist er auch für Anwendungsgebiete geeignet, die eine möglichst leise Umgebung erfordern. Die Steuerung des Prolights EclProfile FW DY IP kann von einem Lichtpult oder direkt am Gerät erfolgen.

Lieferumfang

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel, Ende offen



Technische Daten	
Farbe	schwarz
Gobogröße	B-Size
Farbtemperatur	5.600K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V AC, 50/60Hz
Leistung des Leuchtmittels	91x3W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Maße	324 x 540 x 660mm
Gewicht (ohne Verpackung)	10kg

Zubehör	
4023423	EcILZ Zoomtubus 15°-30°, für EcIProfile HD / FC / FS / CT+ / FW
4023424	EcILZ Zoomtubus 25°-50°, für EcIProfile HD / FC / FS / CT+ / FW
4024343	Inbusschraube, M6 x 25mm
4024717	EcIPRL Linsentubus 5°, für EcIProfile FS / CT+ / FW
4024718	EcIPRL Linsentubus 10°, für EcIProfile FS / CT+ / FW
4023402	EcIPRL Linsentubus 14°, für EcIProfile FS / CT+ / FW
4023403	EcIPRL Linsentubus 19°, für EcIProfile FS / CT+ / FW
4023404	EcIPRL Linsentubus 26°, für EcIProfile FS / CT+ / FW
4023405	EcIPRL Linsentubus 36°, für EcIProfile FS / CT+ / FW
4023406	EcIPRL Linsentubus 50°, für EcIProfile FS / CT+ / FW
4024719	EcIPRL Linsentubus 70°, für EcIProfile FS / CT+ / FW
4024722	Filterrahmen, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024570	Iris, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024569	Gobohalter B-Size, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024571	Soft edge filter kit, für EclProfile FS / CT+ / FW
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

31.10.2025 2 von 3



Weitere Produktbilder





