

# EclPanel TWCXLPack

LED-Softlight

Art.-Nr. 4027917-1



- Variable Farbtemperatur 1.800K – 20.000K
- 4-Farb-LED-System (RGB+warmweiß)
- Plus/Minus Green-Correction
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI >93, TLCI >93)
- Segmentweise Steuerung für vielfältige Effekte
- Geräuscharmer Betrieb
- Flickerfrei
- Eingebauter W-DMX / CRMX Empfänger
- Ansteuerung über DMX, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX/ CRMX

Das EclPanel TWCXL ist das größte und hellste Mitglied der EclPanel-Serie von Prolights. Die kraftvolle 1.500W RGB +WW LED-Quelle liefert mit mehr als 136.000 Lumen eine enorme Helligkeit und eignet sich hervorragend für den Einsatz in großen Film- und Fernsehproduktionen. Das Softlight vereint alle Vorteile der TWC-Serie, wie ein internes Netzteil, eine breite Palette an Farben und perfekte Weißtöne, mit sehr guten Farbwiedergabewerten. Für eine Vielzahl an Effekten kann das EclPanel TWCXL in 48 Segmenten gesteuert werden. Dabei lassen sich diverse vorprogrammierte und anpassbare Effekte abrufen.

Neben der Steuerung per Art-Net, sACN, DMX, W-DMX oder CRMX können alle EclPanel TWC auch schnell und präzise direkt am Gerät gesteuert werden. Die vier Bedientasten ermöglichen den direkten Zugriff auf wichtige Funktionen, wie etwa die Farbtemperatur, +/- Grün- und Magenta-Shift sowie HSI.

### Lieferumfang

1 x EclPanel TWCXL, RGB+warmweiß (Art.-Nr. 4027917)
1 x Case, für 1x EclPanel TWCXL und Zubehör (Art.-Nr. 4028441)
1 x Egg Crate 30°, für EclPanel TWCXL (Art.-Nr. 4027919)
1 x Egg Crate 60°, für EclPanel TWCXL (Art.-Nr. 4027920)
1 x Egg Crate, 48 Kammern, für EclPanel TWCXL (Art.-Nr. 4027918)
1 x Diffusionsfilter Low, für EclPanel TWCXL (Art.-Nr. 4027921)
1 x Diffusionsfilter High, für EclPanel TWCXL (Art.-Nr. 4027922)
1 x Intensifier Filter, für EclPanel TWCXL (Art.-Nr. 4027924)
1 x Short Bracket, für EclPanel TWCXL (Art.-Nr. 4027923)
TV-Zapfen, 1,5m powerCON 32A Anschlusskabel Ende offen

### Technische Daten

Farbe	schwarz
Farbtemperatur	1.800K - 20.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V - 50/60Hz
Leistung	1.600W
Leistung des Leuchtmittels	1.500W
IP-Klassifizierung	IP20
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon 32A, XLR5, etherCon
Steckverbinder ausgangsseitig	XLR5, etherCon

### Zubehör

4032899	Regenschutz, für EclPanel TWCXL
4025383	ProTruss Clamp mit TV-Receiver, schwarz
4025382	ProTruss Clamp mit TV-Receiver, silber
4028314	ProTruss Clamp mit TV-Receiver und 16mm Pin, schwarz
4000343	Slimline Quick Trigger TV Clamp, schwarz
270441	Slimline Quick Trigger TV Clamp, silber
280002-1	Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 1m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, schwarz
280002	Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 1m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, silber
4034164	AEtherBox

Weitere Produktbilder

