

# Sully 653SX 4C

28°-54°

200W RGBL-LED

Zoom-Profilescheinwerfer

Art.-Nr. 4028006



- 200W RGBL-LED
- Sehr hohe Farbwiedergabe
- 300 Farbfilter-Referenzen
- Farbtemperatur in 1.700K bis 10.000K einstellbar
- LED-Modul einfach tauschbar
- Basierend auf der bewährten 600er-SX-Serie von Robert Juliat
- 16-Bit-Modus für absolut gleichmäßiges Dimmen von 0-100%
- 90° drehbarer Linsentubus zur einfachen Rotation der Projektion
- Bis zu 8 Blendschieber gleichzeitig nutzbar
- Geräuscharmer Betrieb
- Sehr gute Abbildungsqualität
- Flickerfrei

Die LED-Profilescheinwerfer der Robert Juliat Sully 4C Serie verbinden die zahlreichen Möglichkeiten der 600er-SX-Serie mit den Vorteilen eines 200W RGBL-LED-Leuchtmittels. Die bereits in der 600er Serie bewährte Zoom-Optik sorgt unter anderem für eine ausgezeichnete Abbildungsqualität. Es können Gobos in A-Size sowohl aus Kunststoff als auch aus Glas oder Metall verwendet werden.

Die innovative RJ Color Software Plattform bietet komfortable Einstellungs- und Kontrollmodi für perfekte Weißtöne mit hoher Farbwiedergabe sowie gesättigte und pastellige Farben in brillanter Qualität. Jede LED-Einheit wird im französischen Werk kalibriert, um die Farbkonsistenz zwischen den Geräte zu gewährleisten.

Optional lassen sich die Sully Profilscheinwerfer mit einem LED Doppel-Kondensator-Sets ausrüsten, wodurch der Output um ca. 10% erhöht werden kann. Das Sully 4C LED-Modul ist darüber hinaus auch einzeln zum komfortablen Nachrüsten vorhandener 600er-SX-Scheinwerfer erhältlich.

### Lieferumfang

4 x Blendenschieber D8, für Serie SX/SNX (Art.-Nr. 025441)
1 x Filterrahmen Metall, MK2, 180 x 180mm, für Serie 600 SX, 600 S, 400, 305, 306 (Art.-Nr. 025430)
1 x Universal-Gobohalter A-Size, für Metall- und Glasgobos (Art.-Nr. 025431)
3m powerCON TRUE1 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

### Technische Daten

Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	28°-54°
Gobogröße	A-Size
Farbtemperatur	1.700K - 10.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	220/230V, 50Hz
Leistung des Leuchtmittels	200W
IP-Klassifizierung	IP20
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Maße Frontkassette	180 x 180mm
Maße	564 x 330 x 284mm
Gewicht (ohne Verpackung)	12,7kg

### Zubehör

4030226	Filter Ø97mm, für Sully 4C, Bizet
025443	Irisblende, min. 5mm Lichtdurchlass, für Serie SX/SNX
025441	Blendenschieber D8, für Serie SX/SNX
025413	Frostfilterglas 120 x 120mm, für Zoomtubus – Serie SX/SNX
025446	Doppelfilterkassette 180 x 180mm, für Serie 400, 600
025448	Doppelfilterkassette 185 x 185mm, für Serie 400, 600
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
025414	Bügel gekröpft, für Serie 400, 600