

Sully 654SX 4C

16°-35°

200W RGBL-LED

Zoom-Profilescheinwerfer

Art.-Nr. 4028007



- 200W RGBL-LED
- Sehr hohe Farbwiedergabe
- 300 Farbfilter-Referenzen
- Farbtemperatur in 1.700K bis 10.000K einstellbar
- LED-Modul einfach tauschbar
- Basierend auf der bewährten 600er-SX-Serie von Robert Juliat
- 16-Bit-Modus für absolut gleichmäßiges Dimmen von 0-100%
- 90° drehbarer Linsentubus zur einfachen Rotation der Projektion
- Bis zu 8 Blendschieber gleichzeitig nutzbar
- Geräuscharmer Betrieb
- Sehr gute Abbildungsqualität
- Flickerfrei

Die LED-Profilescheinwerfer der Robert Juliat Sully 4C Serie verbinden die zahlreichen Möglichkeiten der 600er-SX-Serie mit den Vorteilen eines 200W RGBL-LED-Leuchtmittels. Die bereits in der 600er Serie bewährte Zoom-Optik sorgt unter anderem für eine ausgezeichnete Abbildungsqualität. Es können Gobos in A-Size sowohl aus Kunststoff als auch aus Glas oder Metall verwendet werden.

Die innovative RJ Color Software Plattform bietet komfortable Einstellungs- und Kontrollmodi für perfekte Weißtöne mit hoher Farbwiedergabe sowie gesättigte und pastellige Farben in brillanter Qualität. Jede LED-Einheit wird im französischen Werk kalibriert, um die Farbkonsistenz zwischen den Geräte zu gewährleisten.

Optional lassen sich die Sully Profilscheinwerfer mit einem LED Doppel-Kondensator-Sets ausrüsten, wodurch der Output um ca. 10% erhöht werden kann. Das Sully 4C LED-Modul ist darüber hinaus auch einzeln zum komfortablen Nachrüsten vorhandener 600er-SX-Scheinwerfer erhältlich.

Lieferumfang

| |
|---|
| 4 x Blendenschieber D8, für Serie SX/SNX (Art.-Nr. 025441) |
| 1 x Filterrahmen Metall, MK2, 180 x 180mm, für Serie 600 SX, 600 S, 400, 305, 306 (Art.-Nr. 025430) |
| 1 x Universal-Gobohalter A-Size, für Metall- und Glasgobos (Art.-Nr. 025431) |
| 3m powerCON TRUE1 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Farbe | schwarz |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 16°-35° |
| Gobogröße | A-Size |
| Farbtemperatur | 1.700K - 10.000K |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 220/230V, 50Hz |
| Leistung des Leuchtmittels | 200W |
| IP-Klassifizierung | IP20 |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCON TRUE1, XLR5 |
| Steckverbinder ausgangsseitig | powerCON TRUE1, XLR5 |
| Maße Frontkassette | 180 x 180mm |
| Maße | 696 x 330 x 284mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 14,1kg |

Zubehör

| | |
|----------|---|
| 4030226 | Filter Ø97mm, für Sully 4C, Bizet |
| 025443 | Irisblende, min. 5mm Lichtdurchlass, für Serie SX/SNX |
| 025441 | Blendenschieber D8, für Serie SX/SNX |
| 025413 | Frostfilterglas 120 x 120mm, für Zoomtubus – Serie SX/SNX |
| 025446 | Doppelfilterkassette 180 x 180mm, für Serie 400, 600 |
| 025448 | Doppelfilterkassette 185 x 185mm, für Serie 400, 600 |
| 280178 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz |
| 025414 | Bügel gekröpft, für Serie 400, 600 |