

# Sully 315LPB 4C

Pebblekonvex-Scheinwerfer

200W RGBL-LED

Art.-Nr. 4028013



- 200W RGBL-LED
- Hervorragende Farbwiedergabe
- 300 Farbfilter-Referenzen
- Farbtemperatur in 1.700K bis 10.000K einstellbar
- 16-Bit-Modus für absolut gleichmäßiges Dimmen von 0-100%
- 200mm Linsendurchmesser
- Geräuscharmer Betrieb
- Flickerfrei

Die Linsenscheinwerfer der Sully 4C Serie beeindrucken dank ihres 200W RGBL-LED-Leuchtmittels mit einem hohen Farbwiedergabeindex, niedrigem Stromverbrauch sowie geringer Wärme- und Geräusentwicklung. Die lange Lebensdauer der LEDs bedeutet weniger Wartungsaufwand und damit eine deutliche Kostenreduzierung. Die Scheinwerfer der Sully Serie 4C sind absolut gleichmäßig dimmbar – auch unterhalb von 5%.

Darüber hinaus bietet die innovative Software Plattform RJ Color komfortable Einstell- und Steuerungsmodi für perfekte Weißtöne mit hoher Farbwiedergabe sowie gesättigte und pastellige Farben in brillanter Qualität. Jede LED-Einheit wird im französischen Werk kalibriert, um die Farbkonsistenz zwischen den Geräte zu gewährleisten.

## Lieferumfang

1 x Filterrahmen Metall, MK2, 215 x 215mm, für Serie 310, 700, 900 (Art.-Nr. 025429)

3m powerCON TRUE1 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

| Technische Daten                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Farbe                                 | schwarz              |
| Farbtemperatur                        | 1.700K - 10.000K     |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 220/230V, 50Hz       |
| Leistung                              | 220W                 |
| Leistung des Leuchtmittels            | 200W                 |
| IP-Klassifizierung                    | IP20                 |
| Steckverbinder eingangsseitig         | powerCON TRUE1, XLR5 |
| Steckverbinder ausgangsseitig         | powerCON TRUE1, XLR5 |
| Maße Frontkassette                    | 215 x 215mm          |
| Linsendurchmesser                     | 200mm                |
| Maße                                  | 250 x 250 x 465mm    |
| Gewicht (ohne Verpackung)             | 11kg                 |

| Zubehör  |   |
|----------|---|
| 4010263  | Torblende, für Serie 310, 330 und 360   |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg<br>Gerätegewicht, schwarz |
| 280178   | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg<br>Gerätegewicht, silber  |

## Weitere Produktbilder

