

Sully 315LPB 4C

Pebblekonvex-Scheinwerfer

200W RGBL-LED

Art.-Nr. 4028013



- 200W RGBL-LED
- Hervorragende Farbwiedergabe
- 300 Farbfilter-Referenzen
- Farbtemperatur in 1.700K bis 10.000K einstellbar
- 16-Bit-Modus für absolut gleichmäßiges Dimmen von 0-100%
- 200mm Linsendurchmesser
- Geräuscharmer Betrieb
- Flickerfrei

Die Linsenscheinwerfer der Sully 4C Serie beeindrucken dank ihres 200W RGBL-LED-Leuchtmittels mit einem hohen Farbwiedergabeindex, niedrigem Stromverbrauch sowie geringer Wärme- und Geräuschentwicklung. Die lange Lebensdauer der LEDs bedeutet weniger Wartungsaufwand und damit eine deutliche Kostenreduzierung. Die Scheinwerfer der Sully Serie 4C sind absolut gleichmäßig dimmbar – auch unterhalb von 5%.

Darüber hinaus bietet die innovative Software Plattform RJ Color komfortable Einstell- und Steuerungsmodi für perfekte Weißtöne mit hoher Farbwiedergabe sowie gesättigte und pastellige Farben in brillanter Qualität. Jede LED-Einheit wird im französischen Werk kalibriert, um die Farbkonsistenz zwischen den Geräten zu gewährleisten.

Lieferumfang

1 x Filterrahmen Metall, MK2, 215 x 215mm, für Serie 310, 700, 900 (Art.-Nr. 025429)

3m powerCON TRUE1 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Sully 315LPB 4C, Pebblekonvex-Scheinwerfer



Technische Daten

Farbe	schwarz
Farbtemperatur	1.700K - 10.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	220/230V, 50Hz
Leistung	220W
Leistung des Leuchtmittels	200W
IP-Klassifizierung	IP20
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Maße Frontkassette	215 x 215mm
Linsendurchmesser	200mm
Maße	250 x 250 x 465mm
Gewicht (ohne Verpackung)	11kg

Zubehör

4010263	Torblende, für Serie 310, 330 und 360
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber

Weitere Produktbilder

