

ArcShine M18FC

100cm

Outdoor-taugliche LED-Bar (IP66)

Art.-Nr. 4028018



- 18 x 4W Full-Colour-LED (RGB+warmweiß)
- IP66 für dauerhafte Outdoor-Installationen
- Holografische Filter für diverse Abstrahlwinkel erhältlich
- Kompakte Bauform
- Steuerung per DMX, RDM oder Stand-alone
- Dialux Daten als Download verfügbar

Mit der ArcShine Serie bietet Prolights Outdoor-LED-Bars in unterschiedlichen Längen (100cm bzw. 50cm) und LED-Bestückungen (4W bzw. 2W), die durch ihre IP66 Klassifizierung für den dauerhaften Betrieb im Außenbereich geeignet sind.

Der Prolights ArcShine M18FC ist 100cm lang und mit 18 x 4W Full-Colour-LEDs (RGB+warmweiß) bestückt. Durch die lineare Form und das schlanke Profil lässt sich der ArcShine M18FC dank der Konstruktion aus Aluminiumdruckguss und gehärtetem Glas leicht in jedes architektonische Design integrieren, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich (IP66).

Die LED-Bar verfügt über einen 8°-Abstrahlwinkel. Für den vielseitigen Einsatz sind einfach wechselbare, holografische Filter in 20°, 40°, 60°, 10°x60° und 30°x60° erhältlich. Der ArcShine M18FC kann in zwei Segmenten für zusätzliche kreative Möglichkeiten angesteuert werden.

Lieferumfang

IP Anschlusskabel Ende offen, XLR5 - IP Verbindungskabel male, XLR5 - IP Verbindungskabel female

| Technische Daten | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Farbe | RAL7012 |
| Lichtstrom | 2,385 lm |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 8° |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V - 50/60Hz |
| Leistung | 80W |
| Leistung des Leuchtmittels | 18x 4W |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Steckverbinder eingangsseitig | IP-3pol.-Stecker, IP-4pol.-Stecker |
| Steckverbinder ausgangsseitig | IP-3pol.-Stecker, IP-4pol.-Stecker |
| Maße | 1000 x 106 x 71mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 4,9kg |

| Zubehör | |
|---------|---|
| 4028674 | Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 3m, für ArcSpot, ArcShine M und S |
| 4028675 | Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 5m, für ArcSpot, ArcShine M und S |
| 4028676 | Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 10m, für ArcSpot, ArcShine M und S |
| 4028677 | Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 20m, für ArcSpot, ArcShine M und S |
| 4028678 | DMX Verbindungskabel, 4pol., IP67, 3m, für ArcSpot, ArcShine M und S |
| 4028679 | DMX Verbindungskabel, 4pol., IP67, 5m, für ArcSpot, ArcShine M und S |
| 4028680 | DMX Verbindungskabel, 4pol., IP67, 10m, für ArcSpot, ArcShine M und S |
| 4028681 | DMX Verbindungskabel, 4pol., IP67, 20m, für ArcSpot, ArcShine M und S |
| 4028682 | DMX Adapterkabel Set, von ArchWork 3-pol. (In/Out) auf ArcShine / ArcSpot 4-pol. (In/Out) |
| 4028683 | Strom Adapterkabel, von ArchWork 3-pol. male auf ArcShine 3-pol. female |
| 4030625 | UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female |
| 4027577 | UPBOX1UP5, Firmware Upload Kit, USB In/Out, XLR5 DMX Out |

Weitere Produktbilder

