

EclSoft Tube100

IP65, RGB + Warmweiß LED

Kreative Softtube für den Innen- und Außenbereich

Art.-Nr. 4028425



- 48W Full-Colour-LED (RGB+warmweiß)
- In 16 Segmenten steuerbar
- Outdoor-tauglich (IP65)
- Akku- oder kabelgebundener Betrieb
- Hoher Farbwiedergabewert (CRI & TLCI > 91)
- ArtNet-, sACN-, W-DMX-, CRMX-Steuerung

Die EclSoft Tube100 ist eine vielseitige und kreative lineare Pixeltube (IP65), die sich bestens für den Einsatz im Innen- und Außenbereich eignet. Sie verfügt über eine 48W RGB + Warmweiß LED-Quelle mit 16 unabhängig steuerbaren Segmenten. Wie die anderen Prolights Scheinwerfer der Softlight-Reihe verfügt auch diese Softtube über eine Vielzahl von Steuer-Modi: RGBW, RGB-, CMY-, HSI-, XY-, RAW-Direkt-, CCT-Linear- und CCT-Presets mit +/- Grünverschiebung, Quellenemulation und Standard-Farbgels.

Die Tube erzeugt ein variables Weiß mit sehr hohem CRI und verfügt über integrierte Kino- und Pixeleffekte. Für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten kann die EclSoft Tube100 mit ihrem eingebauten Akku und der drahtlosen DMX-Steuerung (CRMX + W-DMX) kabellos betrieben werden. Zusätzlich gibt der kabelgebundene Anschluss für die Stromversorgung und der Ethernet-Anschluss für Art-Net oder sACN ein Plus an Sicherheit in der Ansteuerung.

Lieferumfang

1,5m PowerConTrue1 Anschlusskabel, Ende offen

Technische Daten	
Abstrahlwinkel/Zoom	128°
Farbtemperatur	1.800K - 20.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC, 50/60Hz
Leistung des Leuchtmittels	48W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON True1, etherCon
Maße	1163 x 50x 50mm
Gewicht (ohne Verpackung)	2,4kg

Zubehör	
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
4029203	SnapGrid 40°, für EclSoft Tube100
4028353	M10 zu M5 Adapter, für EclNanoPanel TWC / EclSoft Tube Magnetbefestigung
4028354	M10 zu 1/4" Adapter, für EclNanoPanel TWC / EclSoft Tube Magnetbefestigung
4028427	Ladegerät, für EclSoft Tube
4029210	Interface für EclSoft Tube, zum Firmware Upgrade über UPBOX1
4023364	RGBWA IR Fernbedienung, für Smart BatPlusG2, EclSoft Tube, Smart Book, Tabled
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female
4034164	AEtherBox
4032804	AEtherBox LITE

Weitere Produktbilder

