

# LumiPix XB100

LED-Bar mit Einzel-Pixel-Ansteuerung, IP65

Art.-Nr. 4028841



- 18 x 20W Full-Colour-LED (RGB+warmweiß)
- Outdoor-tauglich (IP65)
- Einzel-Pixel-Ansteuerung
- Hohe Farbwiedergabe
- Holografische Filter für diverse Abstrahlwinkel erhältlich
- Steuerung per DMX, sACN, Art-Net, W-DMX oder CRMX

Mit der LumiPix Serie bietet Prolights Outdoor-LED-Bars, die dank ihrer IP65 Klassifizierung auch für den temporären Betrieb im Außenbereich bestens geeignet sind. Sie sind in zwei verschiedenen Längen (100cm bzw. 50cm) erhältlich.

Die Prolights LumiPix XB100 ist 100cm lang und mit 18 x 20W Full-Colour-LEDs (RGB + warmweiß) bestückt. Für den vielseitigen Einsatz kann der 11°-Abstrahlwinkel der LED-Bar mit einfach wechselbaren, holografischen Filtern auf 20°, 40° und 60° geändert werden. Für zusätzliche kreative Möglichkeiten lässt sich die LumiPix XB100 pixelweise ansteuern.

## Lieferumfang

1 x Quick-Lock Omega Bracket, OS27, für EclSoft LinearIP (Art.-Nr. 4028710)

1,5m PowerConTrue1 Anschlusskabel, Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	11°
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC, 50/60Hz
Leistung	260W
Leistung des Leuchtmittels	18 x 20W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON True1, etherCON, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON True1, etherCON, XLR5
Maße	1006 x 185 x 150mm
Gewicht (ohne Verpackung)	7,5kg

Zubehör	
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m
4028846	Torblende, für LumiPix XB100
4028847	Filter, 20°, für LumiPix XB100
4028848	Filter, 40°, für LumiPix XB100
4028849	Filter, 60°, für LumiPix XB100
4028863	Egg Crate, 60°, für LumiPix XB100
4031651	Case für 4 Prolights LumiPix XB100, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
4034164	AEtherBox
4032804	AEtherBox LITE
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz

Weitere Produktbilder

