

Astra Profile400

400W LED

Art.-Nr. 4028845



- 6,5°-50° Zoombereich
- Rotierbare 4-Wege-Blendschiebereinheit
- CMY Farbmischung
- Farbrad mit 7 Farben + High CRI Filter
- 7 rotierbare Gobos
- Animation Wheel, 4-fach Prisma
- Linearer Frost, Iris
- W-DMX- und CRMX-Receiver

Der Astra Profile400 ist ein effizientes LED Moving Light mit beeindruckender Effektivvielfalt. Ausgestattet mit zahlreichen Features ist das Moving Light dennoch leicht und kompakt. Die 400W LED-Einheit erzeugt eine Farbtemperatur von 7.000K und erreicht bis zu 17.500 Lumen. Das Gerät ist besonders leise und eignet sich deshalb auch für geräuschsensitive Umgebungen.

Die umfangreiche Ausstattung des Moving Lights umfasst ein 4-Wege Blendschiebersystem, ein Animationsrad, ein CMY-Farbmischsystem, einen linearen CTO, ein Farbrad mit 5.600K High CRI Filter, ein Goborad, Frostfilter, Prisma und Iris.

Lieferumfang

2x Quick-Lock Omega bracket OS24, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	620W
Leistung des Leuchtmittels	400W
Farbtemperatur	7.000K
Abstrahlwinkel/Zoom	6,5°-50°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Goborad 1	7 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
CMY-Farbmischsystem	ja
Farbrad 1	8 Farben + Open
CTO	stufenlos
Iris	ja
Prisma	4-fach, rotier- und indexierbar
Frostfilter	stufenlos
Animation Wheel 1	rotier- und indexierbar
Batteriegepuffertes Display	ja
Blendenschieber	4
Pan/Tilt	540° / 270°
Maße	410 x 639 x 278mm
Gewicht (ohne Verpackung)	27,6kg
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör	
4029778	Aurora
4029589	Luna
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
4029264	Case für 2 Prolights Astra Profile400 oder Astra Hybrid330, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
280176	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, silber
280176-1	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4023400	UPBOX2, Firmware Upload Kit, USB In, XLR5 DMX Out

Weitere Produktbilder