

# LumiPix XB050

RGBW LED-Bar mit Einzel-Pixel-Ansteuerung, IP65

Art.-Nr. 4028862



- 9 x 20W Full-Colour-LED (RGB+warmweiß)
- Outdoor-tauglich (IP65)
- Einzel-Pixel-Ansteuerung
- Hohe Farbwiedergabe
- Holografische Filter für diverse Abstrahlwinkel erhältlich
- Steuerung per DMX, sACN, Art-Net, W-DMX oder CRMX

Mit der LumiPix Serie bietet Prolights Outdoor-LED-Bars, die dank ihrer IP65 Klassifizierung auch für den temporären Betrieb im Außenbereich bestens geeignet sind. Sie sind in zwei verschiedenen Längen (100cm bzw. 50cm) erhältlich.

Die Prolights LumiPix XB050 ist 50cm lang und mit 9 x 20W Full-Colour-LEDs (RGB + warmweiß) bestückt. Für den vielseitigen Einsatz kann der 11°-Abstrahlwinkel der LED-Bar mit einfach wechselbaren, holografischen Filtern auf 20°, 40° und 60° geändert werden. Für zusätzliche kreative Möglichkeiten lässt sich die LumiPix XB050 pixelweise ansteuern.

## Lieferumfang

1 x Quick-Lock Omega Bracket, OS27, für EclSoft LinearIP (Art.-Nr. 4028710)

1,5m PowerConTrue1 Anschlusskabel, Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	11°
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC, 50/60Hz
Leistung	150W
Leistung des Leuchtmittels	9 x 20W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON True1, etherCON, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON True1, etherCON, XLR5
Maße	515 x 185 x 150mm
Gewicht (ohne Verpackung)	3,8kg

#### Weitere Produktbilder

