# LumiPix XB050

RGBW LED-Bar mit Einzel-Pixel-Ansteuerung, IP65

Art.-Nr. 4028862



- 9 x 20W Full-Colour-LED (RGB+warmweiß)
- Outdoor-tauglich (IP65)
- Einzel-Pixel-Ansteuerung
- Hohe Farbwiedergabe
- Holografische Filter für diverse Abstrahlwinkel erhältlich
- Steuerung per DMX, sACN, Art-Net, W-DMX oder CRMX

**Mit der LumiPix Serie bietet Prolights Outdoor-LED-Bars, die dank ihrer IP65 Klassifizierung auch für den temporären Betrieb im Außenbereich bestens geeignet sind. Sie sind in zwei verschiedenen Längen (100cm bzw. 50cm) erhältlich.**

Die Prolights LumiPix XB050 ist 50cm lang und mit 9 x 20W Full-Colour-LEDs (RGB + warmweiß) bestückt. Für den vielseitigen Einsatz kann der 11°-Abstrahlwinkel der LED-Bar mit einfach wechselbaren, holografischen Filtern auf 20°, 40° und 60° geändert werden. Für zusätzliche kreative Möglichkeiten lässt sich die LumiPix XB050 pixelweise ansteuern.

| **Lieferumfang** |
| --- |
| 1 x Quick-Lock Omega Bracket, OS27, für EclSoft LinearIP (Art.-Nr. 4028710) |
| 1,5m PowerConTrue1 Anschlusskabel, Ende offen |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 11° |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100–240V AC, 50/60Hz |
| Leistung | 150W |
| Leistung des Leuchtmittels | 9 x 20W |
| IP-Klassifizierung | IP65 |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCON True1, etherCON, XLR5 |
| Steckverbinder ausgangsseitig | powerCON True1, etherCON, XLR5 |
| Maße | 515 x 185 x 150mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 3,8kg |

| Zubehör | |
|---|---|
| 210478 | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm², 1,5m |
| 4028864 | Torblende, für LumiPix XB050 |
| 4028865 | Egg Crate, 60°, für LumiPix XB050 |
| 4028868 | Filter, 60°, für LumiPix XB050 |
| 4028867 | Filter, 40°, für LumiPix XB050 |
| 4028866 | Filter, 20°, für LumiPix XB050 |
| 4032804 | AEtherBox LITE |
| 4030625 | UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female |
| 280178 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4025354 | ProTruss Slim Clamp, silber |
| 4025355 | ProTruss Slim Clamp, schwarz |
| 4025366 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber |
| 4025367 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz |

## Weitere Produktbilder





