

ArcShine S9VW

50cm

Outdoor-taugliche LED-Bar (IP66)

Art.-Nr. 4029164



- 9 x 2W Full-Colour-LED (VW)
- IP66 für dauerhafte Outdoor-Installationen
- Holografische Filter für diverse Abstrahlwinkel erhältlich
- Kompakte Bauform
- Steuerung per DMX, RDM oder Stand-alone
- Dialux Daten als Download verfügbar

Mit der ArcShine Serie bietet Prolights Outdoor-LED-Bars in unterschiedlichen Längen (100cm bzw. 50cm) und LED-Bestückungen (4W bzw. 2W), die durch ihre IP66 Klassifizierung für den dauerhaften Betrieb im Außenbereich geeignet sind.

Der Prolights ArcShine S9VW ist 50cm lang und mit 9 x 2W Full-Colour-LEDs (VW) bestückt. Durch die lineare Form und das schlanke Profil lässt sich der ArcShine S9VW dank der Konstruktion aus Aluminiumdruckguss und gehärtetem Glas leicht in jedes architektonische Design integrieren, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich (IP66).

Die LED-Bar verfügt über einen 15°-Abstrahlwinkel. Für den vielseitigen Einsatz sind einfach wechselbare, holografische Filter in 20°, 40°, 60°, 10°x60° und 30°x60° erhältlich.

Lieferumfang

IP Anschlusskabel Ende offen, XLR5 - IP Verbindungskabel male, XLR5 - IP Verbindungskabel female

| Technische Daten | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Farbe | RAL7012 |
| Lichtstrom | 1,195 lm |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 15° |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V - 50/60Hz |
| Leistung | 17,5W |
| Leistung des Leuchtmittels | 9x 2W |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Steckverbinder eingangsseitig | IP-3pol.-Stecker, IP-4pol.-Stecker |
| Steckverbinder ausgangsseitig | IP-3pol.-Stecker, IP-4pol.-Stecker |
| Maße | 500 x 106 x 71mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 1,95kg |

| Zubehör | |
|---------|---|
| 4028674 | Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 3m, für ArcSpot, ArcShine M und S |
| 4028675 | Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 5m, für ArcSpot, ArcShine M und S |
| 4028676 | Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 10m, für ArcSpot, ArcShine M und S |
| 4028677 | Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 20m, für ArcSpot, ArcShine M und S |
| 4028678 | DMX Verbindungskabel, 4pol., IP67, 3m, für ArcSpot, ArcShine M und S |
| 4028679 | DMX Verbindungskabel, 4pol., IP67, 5m, für ArcSpot, ArcShine M und S |
| 4028680 | DMX Verbindungskabel, 4pol., IP67, 10m, für ArcSpot, ArcShine M und S |
| 4028681 | DMX Verbindungskabel, 4pol., IP67, 20m, für ArcSpot, ArcShine M und S |
| 4028682 | DMX Adapterkabel Set, von ArchWork 3-pol. (In/Out) auf ArcShine / ArcSpot 4-pol. (In/Out) |
| 4028683 | Strom Adapterkabel, von ArchWork 3-pol. male auf ArcShine 3-pol. female |
| 4030625 | UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female |
| 4035570 | AEther Link |

Weitere Produktbilder

