

# Astra Hybrid330

330W LED

Unendlich vielseitig

Art.-Nr. 4029920



- 3°-50° Zoombereich
- CMY Farbmischung
- 3 Farbräder
- 8 rotierbare und 11 feste Gobos
- Animation Wheel
- 2 gleichzeitig nutzbare Prismen
- Linearer Frost
- W-DMX- und CRMX-Receiver
- Auch als Outdoor-Version (IP65) verfügbar

Das Multifunktionaltalent für einen kreativen Auftritt – der Astra Hybrid330 von Prolights. Das kompakte LED-Moving Light ist randvoll bestückt mit zahlreichen Funktionen und überzeugt mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis als vielseitiger Allrounder im täglichen Einsatz.

Mit seiner leistungsstarken LED-Technologie liefert das Hybrid Moving Light beeindruckende Helligkeit und eine breite Farbpalette. Sein optisches System mit einem linearen Zoombereich von 3° bis 50° und einer großen 140 mm Frontlinse ermöglicht intensive Beams und atemberaubende Mid-Air-Effekte. Darüber hinaus kann er auch als wirkungsvolles Spotlight eingesetzt werden. Der Astra Hybrid330 ist zudem ideal für geräuschsensible Umgebungen geeignet, da er äußerst leise arbeitet.

## Lieferumfang

2x Quick-Lock Omega bracket OS24, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

<b>Technische Daten</b>	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	517W
Leistung des Leuchtmittels	330W
Farbtemperatur	7.000K
Abstrahlwinkel/Zoom	3°-50°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Goborad 1	8 Gobos + offen, rotierbar
Goborad 2	11 Gobos + offen, statisch
CMY-Farbmischsystem	ja
Farbrad 1	3 Farben + Open
Farbrad 2	3 Farben + Open
Farbrad 3	3 Farben + Open
CTO	2 auf dem Farbrad
Prisma	8-fach, 6-fach, rotier- und indexierbar
Frostfilter	stufenlos
Animation Wheel 1	rotier- und indexierbar
Batteriegepuffertes Display	ja
Pan/Tilt	540° / 270°
Maße	411 x 638 x 244mm
Gewicht (ohne Verpackung)	21,6kg
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör	
4029264	Case für 2 Prolights Astra Profile400 oder Astra Hybrid330, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m
280176	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, silber
280176-1	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4034164	AEtherBox
4032804	AEtherBox LITE
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

## Weitere Produktbilder

