EclFresnel CT+ S

Art.-Nr. 4030033





- 200W 6-Farb-LED-System
- Konsistente und reproduzierbare Weiß-und Farbtöne dank Spectra-Kalibrierung
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI >95)
- Großer Zoombereich 9°-73°

- 8-fach Torblende inklusive
- Komfortable Bedienung am Gerät durch großes Farbdisplay und Drehencoder
- Geräuscharmer Betrieb
- P.O. Bügel als Zubehör verfügbar

Die Prolights EclFresnel CT+ Serie verfügt über eine 6-Farb-LED-Lichtquelle und überzeugt mit einer hervorragenden Lichtqualität von Farb- und Weißtönen. Das speziell entwickelte LED-Array erlaubt zusammen mit der Spectra-Kalibrierung eine präzise Farbsteuerung und erreicht aufgrund des äußerst breiten Lichtspektrums eine sehr gute Farbwiedergabe mit einem CRI von über 95.

Der EclFresnel CT+ S ist mit einer 200W LED-Quelle und einer 150mm Glas-Fresnellinse ausgestattet. Das neu entwickelte optische System ermöglicht einen großen Zoombereich von 9° bis 73°, mit hoher Effizienz über den gesamten Bereich hinweg. Darüber hinaus bietet der EclFresnel CT+ S ein intuitiv bedienbares Display, das eine schnelle Standalone-Nutzung und einfache Konfiguration ermöglicht.

Die Halogen-Simulation beim Dimmen, ein geräuscharmer Betrieb, vorprogrammierte LEE-Farbpresets sowie virtuelle CTO- und Studiofunktionen, wie z. B. eine Grün- und Magenta-Korrektur, gehören ebenfalls zum Funktionsumfang der CT+ Serie.

07.11.2025 1 von 3



Lieferumfang	
1 x 28mm Spigot, TV-Zapfen, für EclFresnel Serie (ArtNr. 4023396)	
1 x Torblende 8-fach, für EclFresnel CT+ S (ArtNr. 4031217)	
1 x Filterrahmen, für EclFresnel CT+ S (ArtNr. 4031218)	
1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen	

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	9° - 73° (beam angle)
Farbtemperatur	1.800-20.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V AC, 48VDC
Leistung des Leuchtmittels	200W
IP-Klassifizierung	IP20
Steckverbinder eingangsseitig	XLR5, powerCon TRUE1, XLR3 (48VDC), Weipu SF12 4P-F
Steckverbinder ausgangsseitig	XLR5, powerCon TRUE1
Linsendurchmesser	150mm
Maße	286 x 513 x 356mm
Gewicht (ohne Verpackung)	6,7kg

Zubehör		
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm², 1,5m	
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber	
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz	
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber	
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz	
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female	

07.11.2025 2 von 3



Weitere Produktbilder







